

OMNITRONIC Set OMNITRONIC PM-444USB + Mixer-Case 6HE

Réf.: 09009796

GTIN:





L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques: Logistique

OMNITRONIC Table de mixage de DJ PM-444USB 4 canaux

Table de mixage 4 canaux à interface USB

- L'interface audio USB intégrée permet l'enregistrement et la lecture avec un ordinateur (PC et Mac)
- Port USB full-duplex pour l'enregistrement et la lecture simultanés
- 4 canaux avec réglage de préamplification (gain), égaliseur 2 bandes, bouton cue et fader de canal
- 1 canal microphone DJ avec réglage de volume et égaliseur 2 bandes
- Pré-écoute de tous les canaux d'entrée et de la somme maître via une sortie casque stéréo réglable
- Crossfader interchangeable pour le fondu-enchaîné entre les canaux d'entrée avec interrupteurs d'affectation
- Master channel with level control and stereo LED level meter
- Sorties : Master (XLR stéréo/RCA), Record (cinch stéréo), casque d'écoute (jack 6,3 mm)
- L'appareil peut être connecté au PC via USB,
- (19") 48,3 cm installation en rack 4 HE

L'étendue des fournitures

- 1 x table de mixage, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Câble USB

ROADINGER Mallette table de mixage pro MCB-19, inclinée, noire, 6HE

Rack case

- Rails profilés inclinés pour une utilisation optimale de l'appareil par le haut
- 6 HE
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé

- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Couvercle amovible
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- Pieds en caoutchouc
- Avec des rails de rack pour 19" appareils
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique
 - « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 9,20 kg

OMNITRONIC Table de mixage de DJ PM-444USB 4 canaux

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	25,00 W
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Alimentation électrique via petits appareils C8 (M) « prise de rasoir » version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison)
	Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>60 dB
Impédance:	Entrée: microphone 1 kOhm Entrée: Line 1 kOhm Entrée: phono 1 kOhm
Gain:	Entrée: variable
Éléments de commande:	Sélecteur de mode crossfader, crossfader, Commutateur de source, Interrupteur d'alimentation
État LED:	Power, CUE, Indicateur de niveau maître, Indicateur de niveau du canal
Connexions:	Entrée: microphone via 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable
	Entrée: Line via 5 x RCA stéréo
	Entrée: phono via 2 x RCA stéréo
	Sortie: Master via 2 x XLR 3 broches
	Sortie: Master via 1 x RCA stéréo
	Sortie: rec. via 1 x RCA stéréo
	Sortie: rec. via 1 x USB B (F) version encastrable
	Sortie: Casque via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable
Canaux:	Canal d'entrée: 2 x Stéréo avec Commutateur Line-Phono via RCA, réglage du canal via Fader, régulateur 2 bandes EQ -30dB jusqu'à12dB avec 80 Hz/12 kHz, Contrôle du gain

Canal d'entrée: 1 x Stéréo avec Commutateur Line-Line via RCA, réglage du canal via Fader, régulateur 2 bandes EQ -30dB jusqu'à12dB avec 80 Hz/12 kHz, Contrôle du gain, Commutateur

Canal d'entrée: 1 x Stéréo avec commutateur Line-USB via RCA ou USB, réglage du canal via Fader, régulateur 2 bandes EQ -30dB jusqu'à12dB avec 80 Hz/12 kHz, Contrôle du gain

Canal de microphone: 1 x Mono via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via bouton rotatif, régulateur 2 bandes EQ -30dB jusqu'à12dB avec 70 Hz/13 kHz, fonction Cue-Mix

Sortie maître: 1 x Stéréo via XLR ou RCA, réglage du canal via bouton rotatif

Sortie casque: Stéréo via câble jack, réglage du canal via bouton rotatif

Port USB:	USB 2.0, type B
PC connect:	Via USB
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 4 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm
	Profondeur: 17,8 cm
	Hauteur: 8,9 cm
Poids:	2,90 kg

ROADINGER Mallette table de mixage pro MCB-19, inclinée, noire, 6HE

Charge maximale:	25 kg
Couvercle amovible:	1 Pièce
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée de transport:	1 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm
Couleur:	Noir, laminé
Dimension interne:	31 cm x 10 cm
Largeur des plaques frontales:	19"
Hauteur de pose:	Env. 26,5 cm (6 U)
Profondeur de pose:	100 mm - 180 mm
Conception du boîtier:	6 HE
Dimension:	Largeur : 54,5 cm Profondeur : 35 cm Hauteur : 24 cm
Poids:	6,30 kg