



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE Pied à manivelle STT-400/85 TÜV/GS

Pied à manivelle de haute qualité, charge maximale 85 kg, hauteur maximale 400 cm

- Treuil à 1 vitesse pour soulever facilement la charge
- Système de freinage automatique
- Boulon de sécurité pour le verrouillage mécanique
- Facile à utiliser
- Correspond DIN 15560-27 et DIN EN ISO 12100-2
- Réglable en hauteur
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable

#### L'étendue des fournitures

- 1 x mode d'emploi

#### EUROLITE Adaptateur de traverse TAH-35M, grand

Adaptateur de 12 - 35 cm, charge maximale WLL 300 kg

- Adaptateur de traverses pour accueillir des traverses d'un diamètre maximal de 55 mm
- Pincettes mobiles
- Possibilité de réglage de 120 mm min. à 350 mm max
- Examiné par le LGA

#### L'étendue des fournitures

- 1 x adaptateur, 2 x boulon, 1 x mode d'emploi

#### ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

Système de traverses 3 points

### Logistique

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

### Données techniques:

---

Poids:	72,60 kg
--------	----------

---

#### EUROLITE Pied à manivelle STT-400/85 TÜV/GS

Charge maximale:	85 kg
------------------	-------

---

Charge minimale:	25 kg
------------------	-------

---

Norme:	DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2
--------	----------------------------------

---

Hauteur:	Maximal : 400 cm via 3 sections Minimal : 175 cm
----------	-----------------------------------------------------

---

Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
---------------------------	---------

---

Câble en acier:	Ø 4 mm
-----------------	--------

---

Type (trépied en général):	Pied à manivelle/lumière
----------------------------	--------------------------

---

Dimension de transport:	1,75 m x 30 cm x 27 cm
-------------------------	------------------------

---

Surface du stand:	Ø 1,6 m
-------------------	---------

---

Poids:	24,10 kg
--------	----------

---

#### EUROLITE Adaptateur de traverse TAH-35M, grand

Charge maximale BGV C1 (8 fois):	150 kg
----------------------------------	--------

---

Charge maximale WLL (4 fois):	300 kg
-------------------------------	--------

---

Largeur:	Maximal : 35 cm Minimal : 12 cm
----------	------------------------------------

---

Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
---------------------------	---------

---

Type (trépied en général):	Accessoire
----------------------------	------------

---

Matériau:	Acier
-----------	-------

---

Dimension:	Largeur : 46 cm Profondeur : 7,50 cm Hauteur : 22,50 cm
------------	---------------------------------------------------------------

---

Poids:	2,40 kg
--------	---------

---

#### ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

Construction:	Montage facile
---------------	----------------

---

Tube porteur:	50 mm x 2 mm
---------------	--------------

---

Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 2,5 m Largeur : 29 cm Hauteur : 25,70 cm
Poids:	9,80 kg