



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

ALUTRUSS Coin 3 voies V droite 6082AL-33 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse

L'étendue des fournitures

- 2 x set de connecteurs

ALUTRUSS Coin 3 voies V gauche 6082AL-34 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse

L'étendue des fournitures

- 2 x set de connecteurs

ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

Système de traverses 3 points

Logistique

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

ALUTRUSS Plaque de base QTG cône mâle TRILOCK

- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

Données techniques:

Poids: 108,04 kg

ALUTRUSS Coin 3 voies V droite 6082AL-33 TRILOCK

Construction: Montage facile

Tube porteur: 50 mm x 2 mm

Couleur: Couleurs alu

Entretoise diamètre x épaisseur: 16 x 2 mm

Dimension: Longueur : 50 cm

Largeur : 50 cm

Hauteur : 50 cm

Poids: 6,50 kg

ALUTRUSS Coin 3 voies V gauche 6082AL-34 TRILOCK

Construction: Montage facile

Tube porteur: 50 mm x 2 mm

Couleur: Couleurs alu

Entretoise diamètre x épaisseur: 16 x 2 mm

Dimension: Longueur : 50 cm

Largeur : 50 cm

Hauteur : 50 cm

Poids: 6,45 kg

ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

Construction: Montage facile

Tube porteur: 50 mm x 2 mm

Procédé de soudure: Impulsion WIG

Matière de soudure:	AlMg 5
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 2,5 m Largeur : 29 cm Hauteur : 25,70 cm
Poids:	9,80 kg

ALUTRUSS Plaque de base QTG cône mâle TRILOCK

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	940 g