



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### ALUTRUSS Coin 3 voies $\Lambda$ droite 6082AL-31 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse

#### L'étendue des fournitures

- 2 x set de connecteurs

#### ALUTRUSS Coin 3 voies $\Lambda$ gauche 6082AL-32 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse

#### L'étendue des fournitures

- 2 x set de connecteurs

#### ALUTRUSS Plaque de base QTG cône mâle TRILOCK

### Logistique

- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

### ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

### Données techniques:

---

Poids: 106,74 kg

---

### ALUTRUSS Coin 3 voies $\Lambda$ droite 6082AL-31 TRILOCK

Construction: Montage facile

---

Tube porteur: 50 mm x 2 mm

---

Couleur: Couleurs alu

---

Entretoise diamètre x épaisseur: 16 x 2 mm

---

Dimension: Longueur : 50 cm

Largeur : 50 cm

Hauteur : 50 cm

---

Poids: 6,1 kg

---

### ALUTRUSS Coin 3 voies $\Lambda$ gauche 6082AL-32 TRILOCK

Construction: Montage facile

---

Tube porteur: 50 mm x 2 mm

---

Couleur: Couleurs alu

---

Entretoise diamètre x épaisseur: 16 x 2 mm

---

Dimension: Longueur : 50 cm

Largeur : 50 cm

Hauteur : 50 cm

---

Poids: 6,20 kg

---

### ALUTRUSS Plaque de base QTG cône mâle TRILOCK

Tube porteur: 50 mm

---

Couleur: Couleurs alu

---

Poids: 940 g

---

**ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK**

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 2,5 m Largeur : 29 cm Hauteur : 25,70 cm
Poids:	9,80 kg