

## OMNITRONIC Console de mixage USB encastrable RM-1422FX

Table de mixage 19" PRO, 12 canaux, unité d'effet DSP et lecteur MP3

Réf. : 10040300

GTIN: 4026397571059



**Prix de catalogue: 355.81 €**

TVA 19% incl.

### Description:

Compact all-rounder

Whether it is used as small live mixer, recording studios or permanent installations-the RM--1422FX is the right answer for your 19" rack. Along with a full-fledge audio mixer, you'll get an FX unit, an MP3 player for external USB and SD storage media, and most importantly, a USB audio interface for recordings and playback with your computer in the smallest of spaces.

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397571059

Poids: 4,65 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.24 m

Hauteur: 0.20 m

### Caractéristiques:

- L'interface audio USB intégrée permet l'enregistrement et la lecture avec un ordinateur (PC et Mac)
- 8 canaux d'entrée mono avec réglage de gain, égaliseur 2 bandes, réglage de panoramique et fader de canal
- 2 canaux d'entrée stéréo avec égaliseur 2 bandes, réglage de balance et fader de canal
- 8 inserts de canaux
- Entrée et sortie de bande
- Sorties séparées pour le Main Mix et la Control Room
- 2 sorties d'envoi AUX
- Sortie casque réglable
- Alimentation fantôme +48 V, commutable de manière centrale
- Affichage du niveau par LED stéréo à 4 chiffres
- Processeur de signal numérique 24 bit avec 16 Effets
- Monochrome Écran LED 7 segments 2 chiffres
- (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Scène; Théâtre; Concerts/salles; Bailleur

#### Lecteur audio

- Commandé via Télécommande infrarouge
  - Monochrome Écran LCD
- L'étendue des fournitures**
- 1 x table de mixage, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	27 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 0,5 A Fusible interchangeable
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>89 dB
Distorsion harmonique:	<0,05 % avec 1 kHz
DSP:	Processeur de signal numérique 24 bit avec 16 Effets
Lecteur audio:	USB + SD
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 2 chiffres
Éléments de commande:	Commutateur d'alimentation fantôme, Lecteur audio, Encodeur
État LED:	Power, Indicateur de niveau maître, Clip, Alimentation fantôme
Connexions:	<p>Entrée: Microphone via 8 x XLR 3 broches</p> <p>Entrée: Line via 12 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable</p> <p>Entrée: 2 voies via 1 x RCA stéréo</p> <p>Entrée: AUX Returns via 2 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable</p> <p>Sortie: AUX sends via 2 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable</p> <p>Sortie: 2 voies via 1 x RCA stéréo</p> <p>Sortie: Master via 2 x XLR 3 broches</p> <p>Sortie: Casque via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable</p> <p>Sortie: Control Room via 2 x Prise 6,3 mm (asym.)</p> <p>Insert: 8 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable</p> <p>Lien: Line via 1 x USB B (F) version encastrable</p>
Canaux:	<p>Canal d'entrée: 8 x Mono via XLR ou câble jack, réglage du canal via Fader, Régulateur 2 bandes EQ ±15dB avec 80 Hz/12 kHz, 2 Send/AUX, Contrôle du gain, Panoramique polyphonique</p> <p>Canal d'entrée: 1 x Stéréo avec Commutateur Line-USB via Câble jack, réglage du canal via Fader, Régulateur 2 bandes EQ ±15dB avec 80 Hz/12 kHz, 2 Send/AUX, Contrôle du gain, Contrôle rotatif balance</p>

Canal d'entrée: 1 x Stéréo avec Interrupteur lecteur Line via Câble jack, réglage du canal via Bouton rotatif, Régulateur 2 bandes EQ  $\pm 15$ dB avec 80 Hz/12 kHz, 2 Send/AUX, Contrôle du gain, Contrôle rotatif balance

Sortie maître: 1 x Stéréo via XLR, réglage du canal via Bouton rotatif

Sortie casque: 1 x Stéréo via Câble jack, réglage du canal via Bouton rotatif

---

Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 3 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 18 cm Hauteur : 13,35 cm
Poids:	4,07 kg
Lecteur audio	
Commande:	Télécommande infrarouge
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Appareils de stockage appropriés:	Cartes SD/Appareils USB
Port USB:	1 x USB 1.1, Typ B 1 x Typ A
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

---