

OMNITRONIC Mélangeur de microphones LH-020 3 canaux

Mélangeur de micro 3 canaux

Réf. : 10355020

GTIN: 4026397169041



Caractéristiques:

- Mixeur compact pour le mixage de 3 microphones sur 1 sortie ligne, avec réglage de volume individuel
- 3 canaux d'entrée microphone avec réglages de volume séparés, alimentation fantôme commutable et Low Cut
- 1 sortie somme avec niveau ligne, LED Clip pour le réglage du niveau
- 1 sortie casque d'écoute (jack 6,3 mm)
- Entrées et sorties via des connecteurs XLR symétriques
- Boîtier du pupitre

Logistique

EAN / GTIN: 4026397169041

Poids: 0,90 kg

Longueur: 0.23 m

Largeur: 0.13 m

Hauteur: 0.08 m

Données techniques:

|                          |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 12V CC 150 mA<br>Ou<br>18V CC                                                                                                                                                         |
| Affectation des broches: | Intérieur - / extérieur +                                                                                                                                                             |
| Classe de protection:    | SK III                                                                                                                                                                                |
| Branchement électrique:  | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite<br>Pile/batterie<br>Tramite |

|                        |                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batterie:              | 2 x 9,0 V E-Block (non incluse dans la livraison)                                                                                                                |
| Plage de fréquence:    | 25 - 16000 Hz                                                                                                                                                    |
| Rapport signal/bruit:  | >75 dB                                                                                                                                                           |
| Distorsion harmonique: | <0,02 % avec 1 kHz                                                                                                                                               |
| Alimentation fantôme:  | 18 V DC                                                                                                                                                          |
| Impédance:             | Entrée: 600 Ohm<br>600 Ohm                                                                                                                                       |
| Gain:                  | 60 dB                                                                                                                                                            |
| Couleur du boîtier:    | Argenté                                                                                                                                                          |
| Éléments de commande:  | Interrupteur d'alimentation, Commutateur Low-Cut, commutateur d'alimentation fantôme, Contrôle du volume par canal                                               |
| État LED:              | Power, Clip                                                                                                                                                      |
| Connexions:            | Entrée: microphone via 3 x XLR 3 broches<br>Sortie: microphone via 1 x XLR 3 broches<br>Sortie: Casque via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo)<br>version encastrable |
| Entrée des canaux:     | 3 x Mono via XLR, réglage du canal via bouton rotatif                                                                                                            |
| Niveau max.:           | Entrée: -14 dB<br>Sortie: +14 dB                                                                                                                                 |
| Conception du boîtier: | Boîtier du pupitre                                                                                                                                               |
| Dimension:             | Largeur : 14,3 cm<br>Profondeur : 9,3 cm<br>Hauteur : 4,5 cm                                                                                                     |
| Poids:                 | 0,76 kg                                                                                                                                                          |

## Contenu de la livraison:

1 x Mode d'emploi  
 1 x bloc d'alimentation externe  
 4 x pied  
 1 x table de mixage