

OMNITRONIC GEQ-231 FD Equalizer 2x31-band

2 x égaliseurs 31 bandes avec affichage du feedback

Réf. : 10355545

GTIN: 4026397233247



Caractéristiques:

- 2-channel version, 2 x 31 frequency controls with 2/3 octave steps
- Long sliding frequency controls with center click
- Adjustable feedback threshold
- EQ gain switchable ± 6 dB to ± 15 dB
- Hi Cut (4-30 kHz) and Low Cut (10-300 Hz), switchable
- Separate level control per channel
- Bypass switch allows instant comparison of the original sound with the equalized sound
- 7-fold LED level meter with clip indicator
- Inputs and outputs via 6.3 mm jack sockets (1/4"), XLR sockets and screw terminals
- Groundlift switch
- Rack installation, 3 U

Logistique

EAN / GTIN: 4026397233247

Poids: 5,70 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.25 m

Hauteur: 0.17 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 10,00 W |
| Dimension: | Largeur : 48,3 cm Profondeur : 17,5 cm Hauteur : 13,35 cm |
| Poids: | 5 kg |
| Input impedance: | 10/20 kohms (unb./bal.) |
| Output impedance: | 300/150 kohms (unb./bal.) |

| | |
|-------------------------|--|
| In/Out connectors: | XLR, jack, screw terminals |
| S/N ratio: | >95 dB |
| Crosstalk: | >90 dB |
| Distortion: | <0.01 % |
| Frequency range: | 20-20000 Hz, ± 0.5 dB |
| Output level: | - ~ to +6 dB |
| Control range: | ± 6 dB or ± 12 dB |
| Frequencies: | 2 x 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/ 315/400/500/ 630/800 Hz, 1/1.25/1.6/2/2.5/3.15/4/5/6.3/8/10/12.5/16/20 kHz |
| Hi Cut: | 4-30 kHz |
| Low Cut: | 30-300 Hz |
| Dimensions (W x D x H): | 483 x 175 x 133 mm |

Contenu de la livraison:
