

OMNITRONIC SPL Guard SPL-1 + microphone de détection

Système de surveillance pour limiter le niveau sonore

Réf. : 10356250

GTIN: 4026397395174



Caractéristiques:

- Tamper-proof 2-channel sound level limiter with measurement microphone to meet legal noise regulations e.g. in discotheques
 - For insertion between mixer and PA amplifier(s)
 - Guards the speaker level and gradually attenuates the output signal to the preset maximum SPL, muting can be switched on
 - 3 operating modes can be selected: limiter with muting after 60 seconds, muting after 60 seconds, limiter
 - Threshold control for setting the maximum admissible SPL
 - 3-color LED indicators warn of impending muting when level is exceeded
 - Connection possibility for external warning indicators (optional)
 - Inputs and outputs via balanced XLR connectors
 - Trimmer and mode selector for on-site calibration behind removable cover plate
 - All audio connectors and controls can be sealed
 - (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- microphone**
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde

Logistique

EAN / GTIN: 4026397395174

Poids: 3,70 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.10 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	10,00 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)

	Tramite
Rapport signal/bruit:	>86 dB
Distorsion harmonique:	<0,09 % avec 1 kHz
Impédance:	Entrée: 20 kOhm , sym. Entrée: 10 kOhm , non sym. Sortie: 300 Ohm , non sym. Sortie: 150 Ohm , sym.
Gain:	0 dB
Paramètres:	Seuil de limiteur: +75 jusqu'à +120 dB, peut être sélectionné librement
Atténuation de la diaphonie:	>75 dB
Connexions:	Indicateur via 2 x RJ-45 (F) version encastrable Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches Entrée: microphone via 1 x Prise 6,3 mm (asym.) Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches
Niveau max.:	Entrée: +20 dBu
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 18,5 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	3,22 kg
Type de micro:	Dynamique
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x microphone