

Amplificateur XPA-700

Class AB Amplificateur PA stéréo à limiteur, 2 x 350 W RMS (4 Ohm), 2 x 240 W RMS (8 Ohm)

Réf. : 10451032

GTIN: 4026397593884



Amplificateur XPA-700

Class AB Amplificateur PA stéréo à limiteur, 2 x 350 W RMS (4 Ohm), 2 x 240 W RMS (8 Ohm)

Réf. : 10451032

GTIN: 4026397593884

Caractéristiques:

- 2 modes de fonctionnement réglables (stéréo ou pont)
- 2 réglages de niveau
- Indicateur LED par canal pour le circuit de protection activé (Protect) et indicateur de niveau 5x avec LED clip
- Entrées de signal via des prises XLR ou jack encastrées
- Sorties haut-parleurs via des prises haut-parleurs verrouillables et des paires de borniers à vis
- Prise haut-parleur supplémentaire pour un fonctionnement en pont de 8 ohms
- Architecture de classe AB
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Très efficace flux d'air Front to Rear
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur; centres sportifs/centres de fitness