

OMNITRONIC Platine DD-5220L noire et blanche

Platine de DJ « Ultra Torque » et commutateur phono/ligne

Réf. : 10603003

GTIN: 4026397433920



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Direct drive high-torque motor Quartz-controlled for highest speed precision
- 3 speeds (33 1/3, 45 and 78 RPM), pitch control $\pm 10\%$, $\pm 20\%$, $\pm 50\%$
- Selectable quartz-controlled pitch lock
- Quick start
- Adjustable start/stop time
- 2 large start/pause buttons
- Reverse run
- Plug-in LED target lamp
- Adjustable anti-skating
- Tone arm height adjustable
- Shock-absorbing and adjustable feet
- Switchable phono/line output
- Extremely resonance-free due to optimally combined components
- Platter and motor are directly connected for highest stability
- Recessed connections for easy case mounting
- Delivery includes headshell, slipmat and RCA cable
- Dust cover and pick-up system optionally available
- Réglage du niveau: $\pm 10\%$, $\pm 20\%$, $\pm 50\%$

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x platine, 1 x matelas en feutre, 1 x shellset, 1 x contre-poids, 1 x prise, 1 x adaptateur, 1 x câble RCA, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397433920

Poids: 12,35 kg

Longueur: 0.52 m

Largeur: 0.42 m

Hauteur: 0.19 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	15,00 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise euro
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Type d'entraînement:	Entraînement direct piloté par quartz Moteur à courant continu sans balais
Transmission:	Couple de démarrage : 4,5 kg/cm Durée de démarrage : 0,2 - 6 sec., réglable Durée de décélération : 0,2 - 6 sec., réglable (transition de la vitesse de rotation : <
Pleurage et scintillement:	<0,1 % WRMS
Grondement:	60 dB DIN B
Vitesse de rotation:	33 tr/min; 45 tr/min; 78 tr/min avant/arrière
Bras de lecture:	En forme de S avec une suspension à cardan Longueur : 230 Hauteur de bras de lecture : 8 - 10,5 mm réglable Surplomb : 15 mm Force d'appui : 0-4 g, réglable
Niveau de sortie:	Phono 1,5-3,6 mV/ 1 kHz 5 cm/sec Line 90-216 mV/ 1 kHz 5 cm/sec
Connexions:	Sortie: Line/Phono via 1 x RCA stéréo
Réglage du niveau:	±10%, ±20%, ±50%
Dimension:	Largeur : 45 cm Profondeur : 35,3 cm Hauteur : 15,6 cm
Poids:	11,30 kg
Platine	
Matériau:	Métal
Dimension:	Diamètre : Ø 33,2 cm
Poids:	1,425 kg