

OMNITRONIC C-80A active white 2x

Paire d'enceintes actives 2 voies et support, boum 8" et 80 W RMS

Réf. : 11036725

GTIN: 4026397356427



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Dedicated PA speaker system for fixed installations
- 2-way bass-reflex system for powerful bass
- 20 cm woofer (8") and 2.5 cm dome tweeter (1")
- 2-way tone control and level control
- Signal input and output via balanced XLR connectors
- White or titanium plastic housing (ABS) with metal grille
- Trapezoidal cabinet for corner installation
- Movable mounting bracket for ceiling or wall installation
- Ideal for PA applications in restaurants, bars, discos, shops, conferences, etc.
- Avec Étrier

Logistique

EAN / GTIN: 4026397356427

Poids: 17,30 kg

Longueur: 0.57 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.44 m

Données techniques:

| | |
|---------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Capacité de charge: | Programme: 125W Nominale: 80W RMS |
| Plage de fréquence: | 50 - 20000 Hz |
| Sensibilité: | 90 dB (1 W/1 m) |
| Système d'enregistrement: | Étrier |

| | |
|--------------|--|
| Connexions: | Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches |
| Enceinte: | 1 x Boumeur 8" |
| Couleur: | Blanc |
| Dimension: | Largeur : 27 cm Profondeur : 24 cm Hauteur : 36 cm |
| Poids: | 15,55 kg |
| Components: | 20 cm woofer (8"), 2.5 cm tweeter (1") |
| Input: | 3-pin XLR |
| Output: | 3-pin XLR |
| Sensitivity: | 90 dB |