

OMNITRONIC Enceinte murale OD-22T 100 V noire

Haut-parleur large bande 2,5", technologie PA 100 V, 20 W RMS

Réf. : 11036908

GTIN: 4026397543520



Description:

Universal wall speaker system

Use the OD-22T 100 V PA speaker by OMNITRONIC for sound reinforcement in restaurants, bars, shops or in your conference or recreation area.

The 2 x 6 cm full-range speaker feature a 3.5 x 6 cm passive membrane and a 100 V transformer. The attractive impact and scratch-resistant ABS plastic housing is equipped with a metal grille.

The stable mounting plate is equipped with a swivel and tilt joint, which allows wall and ceiling mounting at any angle.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397543520

Poids: 1,16 kg

Longueur: 0.28 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.12 m

Caractéristiques:

- 2 haut-parleurs à large bande de 6 cm (2 x 2,5")
- Membrane passive de 3,5 x 6 cm
- Plaque de montage stable avec articulation pivotante et inclinable permettant un montage au mur ou au plafond dans n'importe quel angle
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Convient à une utilisation en extérieur
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions

Données techniques:

Capacité de charge:	Programme: 40W (8 Ohm) Nominale: 20W RMS (8 Ohm) Nominale: 6W RMS (PA 100 V)
Plage de fréquence:	120 - 22000 Hz
Sensibilité:	88 dB
Pression acoustique max.:	96 dB (PA 100 V); 104 dB (8 Ohm)
Dispersion:	60° x 60°
Impédance:	Technologie PA 100 V; 8 Ohm
Connexions:	Entrée: Enceinte via pince à ressort
Enceinte:	2 x haut-parleur large bande 2,5"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Matériau:	ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène
Couleur:	Noir, résistant aux rayures et aux chocs
Dimension:	Largeur : 20,9 cm Profondeur : 10,9 cm Hauteur : 11 cm
Poids:	1,02 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x boîtier compact
- 1 x matériel de fixation
- 8 x vis
- 1 x Mode d'emploi