

### OMNITRONIC Enceinte murale OD-4T 100 V blanche 2x

Paire d'enceintes murales résistante aux intempéries (IP65), boumeurs 4" et 30 W RMS

**Réf. : 11036915** GTIN: 4026397543575











# Prix de catalogue: 95.08 €

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Système à 2 voies avec woofer de 10 cm (4") et tweeter de 1,3 cm (0,5")
- Boîtier solide en plastique avec grille métallique et couvercle sur les connecteurs
- Commutateur de puissance avec position de fonctionnement de 8 ohms
- Avec étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle
- Aluminiumgrille en blanc
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- 2 (pièces dans le set)
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions

#### L'étendue des fournitures

- 2 x boîtier compact, 2 x Étrier, 4 x vis moletée, 1 x Mode d'emploi

#### Logistique

EAN / GTIN: 4026397543575

Poids: 3,72 kg Longueur: 0.33 m Largeur: 0.15 m Hauteur: 0.21 m

## Données techniques:

Type de protection:	IP65
Capacité de charge:	Programme: 60W (8 Ohm)
	Nominale: 30W RMS (8 Ohm)
	Nominale: 16W RMS (PA 100 V)
Plage de fréquence:	100 - 20000 Hz
Sensibilité:	88 dB
Pression acoustique max.:	100 dB (PA 100 V); 106 dB (8 Ohm)
Dispersion:	170° x 170°

Impédance:	Technologie PA 100 V; 8 Ohm
Couleur du boîtier:	Blanc
Système d'enregistrement:	Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle
Prise de puissance:	2W; 4W; 8W; 16W RMS via commutateur de sélection sélectionnable
Éléments de commande:	Contrôle du volume
Connexions:	Entrée: Enceinte via borne à visser
Enceinte:	1 x Boumeur 4" 1 x calottes aigus 0,5"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Dimension:	Largeur : 12,5 cm Profondeur : 12,5 cm Hauteur : 19,5 cm
Poids:	3,45 kg