

OMNITRONIC Enceinte murale OD-6T 100 V noire 2x

Paire d'enceintes murales résistante aux intempéries (IP65), bouleurs 6,5" et 50 W RMS

Réf. : 11036926

GTIN: 4026397543667



Caractéristiques:

- Système à 2 voies avec woofer de 16,5 cm (6,5") et tweeter à dôme de 2,5 cm (1") avec membrane en soie
- Boîtier solide en plastique avec grille métallique et couvercle sur les connecteurs
- Commutateur de puissance avec position de fonctionnement de 8 ohms
- Avec étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle
- Aluminium grille en noir
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- 2 (pièces dans le set)
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions

Logistique

EAN / GTIN: 4026397543667

Poids: 7,75 kg

Longueur: 0.50 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.33 m

Données techniques:

Type de protection:	IP65
Capacité de charge:	Programme: 100W 50W RMS (8 Ohm) Nominale: 32W RMS (PA 100 V)
Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz
Sensibilité:	90 dB
Pression acoustique max.:	108 dB (PA 100 V); 110 dB (8 Ohm)
Dispersion:	170° x 170°

Impédance:	Technologie PA 100 V; 8 Ohm
Système d'enregistrement:	Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle
Prise de puissance:	4W; 8W; 16W; 32W RMS via commutateur de sélection sélectionnable
Éléments de commande:	Contrôle du volume
Connexions:	Entrée: Enceinte via pince à ressort
Enceinte:	1 x Boumeur 6,5" Matériau du panier : acier Materiale del cestello Calottes aigus 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 19,5 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	7,10 kg

Contenu de la livraison:

2 x boîtier compact
2 x Étrier
4 x vis moletée
1 x Mode d'emploi