

## OMNITRONIC OD-6A Wall Speaker active white 2x

Paire d'enceintes actives 2 voies et support, boum 6,5" et 40 W RMS

Réf. : 11036929

GTIN: 4026397543698



### Caractéristiques:

- Dedicated PA speaker systems for fixed installations
- 2-way system with 16.5 cm woofer (6.5") and dome tweeter, magnetic shielding
- Class A/B circuitry: optimum sound and power at low weight and compact dimensions
- Separate controls for volume, high and low frequencies
- Each speaker system is equipped with an unbalanced RCA input and balanced spring terminals
- Additional 3.5 mm jack input, ideal for portable MP3 players
- Attractive plastic cabinet with metal grille
- Panning and tilting mounting bracket allows ceiling or wall installation in most varying angles
- Packed as a pair
- For indoor PA applications
- Avec étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397543698

Poids: 9,50 kg

Longueur: 0.50 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.33 m

### Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison)  Tramite
Capacité de charge:	Programme: 80W Nominale: 40W RMS
Plage de fréquence:	80 - 20000 Hz

Système d'enregistrement:	Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle
Enceinte:	1 x Boumeur 6,5"
Type d'enceinte:	Enceinte en saillie (mur/plafond)
Couleur:	Blanc
Dimension:	Largeur : 19,5 cm Profondeur : 19,5 cm Hauteur : 30 cm
Poids:	8,90 kg
Circuitry:	class A/B
Components:	16.5 cm woofer (6.5"), 2.5 cm tweeter (1")
Connection:	RCA, unbal. 3.5 mm jack, unbal. spring terminals, bal.
Sensitivity:	89 dB
Maximum SPL:	96 dB
Dispersion angle:	170° x 170°

### **Contenu de la livraison:**

---