OMNITRONIC ALP-5A set de haut-parleurs actifs blanc

Système de haut-parleurs actifs à 2 voies avec woofers 5" et 2 x 30 W de puissance

Réf. : 11036941

GTIN: 4026397711967

Prix de catalogue: 165.41 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Set de 2 pièces composé d'une enceinte active et d'une enceinte passive
- Enceinte active avec amplificateur Biamp et raccordement pour l'enceinte passive
- Haut-parleurs à blindage magnétique
- Commandes séparées pour le volume, les basses et les aigus
- Fonction de veille automatique
- Entrée RCA stéréo et prise jack 3,5 mm pour connecter la source audio
- Boîtier léger en plastique ABS avec grille métallique
- Métalgrille en blanc
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness; agencement de magasin

L'étendue des fournitures

- 2 x Étrier, 1 x câble d'enceinte, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x tête d'ampli, 4 x vis moletée, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397711967

Poids: 6,30 kg

Longueur: 0.43 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.27 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 135 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable 2 pôles câble d'alimentation à prise euro

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

	Tramite
Longueur du câble:	3 m
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Capacité de charge:	Programme: 2x 50W Nominale: 2x 30W RMS
Plage de fréquence:	100 - 20000 Hz
Sensibilité:	88 dB (1 W/1 m)
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, commutateur mono stéréo, Contrôle du volume, Réglage de la tonalité
État LED:	Power
Connexions:	Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Entrée: Prise jack 3,5 mm (stéréo)
Égaliseur:	Master: 1 x régulateur 2 bandes
Enceinte:	Boumeur 5,25" Tweeter 1"
Couleur:	Blanc
Dimension:	Largeur : 18 cm Profondeur : 24 cm Hauteur : 16 cm
Poids:	5,85 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.