

OMNITRONIC Enceinte d'installation ODP-204T 100 V noire 2x

2 enceintes murales d'extérieur 4" et support (IP65), 40 W RMS

Réf. : 11036952
GTIN: 4026397629705



Prix de catalogue: 236.81 €

TVA 19% incl.

Description:

Great sound - also runs with 100 volts

You want reliable and balanced sound for your bar, restaurant, shop or the conference area of your hotel? You need indoor and outdoor speakers? With the OPD series you get powerful installation speakers that meets all your requirements.

The speakers have a brilliant sound pattern and are available in a low ohm (16 ohms) and in a 100 V version. These two cover both small and large installations. A rotatable mounting bracket is included in the delivery. A swivel wall mount with matching colors is optionally available.

With their weatherproofed (IP65) plastic cabinet the ODP speakers are well prepared for outdoor use, indoor use is of course also possible.

Caractéristiques:

- Système à 2 voies avec woofer de 10 cm (4") et un tweeter à dôme de 2 cm (0,8")
- Boîtier solide en plastique avec grille métallique
- Commutateur de puissance avec position de fonctionnement de 16 ohms
- Bornes enfichables à vis pour un raccordement pratique
- Avec Étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- 2 (pièces dans le set)
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions

L'étendue des fournitures

- 1 x mode d'emploi, 2 x tête d'ampli, 2 x étrier, 12 x vis, 2 x œillet de fixation, 2 x couvercle, 4 x cale, 2 x vissage, 2 x borne enfichable à vis

Logistique

EAN / GTIN: 4026397629705

Poids: 6,95 kg

Longueur: 0.42 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.30 m

Données techniques:

Type de protection:	IP65
Capacité de charge:	Programme: 80W Nominale: 40W RMS (16 Ohm) Nominale: 40W RMS (PA 100 V)
Plage de fréquence:	75 - 20000 Hz
Sensibilité:	88 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	103 dB
Dispersion:	120° x 90°
Impédance:	16 Ohm; Technologie PA 100 V
Système d'enregistrement:	Étrier
Prise de puissance:	10W; 20W; 40W RMS via Commutateur de sélection sélectionnable
Connexions:	Entrée: Enceinte via Borne enfichable à vis
Fréquence de rupture:	3500 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 4" Bobine mobile graves 1" 1 x Calottes aigus 0,8" Bobine mobile tweeter à dôme 0,8"
Type d'enceinte:	Boîtier compact; Enceinte en saillie (mur/plafond)
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 14,1 cm Profondeur : 17 cm Hauteur : 23 cm
Poids:	6,35 kg