

OMNITRONIC Enceinte d'installation ODX-208T 100 V gris clair

Haut-parleur mural 8" résistant aux intempéries à fixation (IP56), 150 W RMS

Réf. : 11036962

GTIN: 4026397647655



Prix de catalogue: 403.41 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Système coaxial à 2 voies avec woofer de 20 cm (8") et tweeter de 2,5 cm (1")
- Boîtier solide en plastique avec grille métallique
- Commutateur de puissance avec position de fonctionnement de 8 ohms
- Bornes à vis pour le montage en parallèle
- Avec Étrier
- Aluminium grille en gris
- Convient à une utilisation en extérieur IP56
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; centres sportifs/centres de fitness; salle polyvalente

Logistique

EAN / GTIN: 4026397647655

Poids: 12,00 kg

Longueur: 0.36 m

Largeur: 0.34 m

Hauteur: 0.36 m

Données techniques:

Type de protection:	IP56
Capacité de charge:	Programme: 300W Nominale: 150W RMS
Plage de fréquence:	80 - 18000 Hz
Sensibilité:	96 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	117 dB
Dispersion:	100° x 100°
Impédance:	8 Ohm; technologie PA 100 V
Système d'enregistrement:	Étrier

Prise de puissance:	37,5W; 75W; 150W RMS via commutateur de sélection sélectionnable
Connexions:	Entrée: Enceinte via borne à visser
Fréquence de rupture:	2500 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 8" Matériau du panier : Aluminium Materiale del cestello Bobine mobile graves 2" 1 x pilote de compression aigus 1" Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,4"
Type d'enceinte:	Enceinte en saillie (mur/plafond)
Couleur:	Gris clair
Dimension:	Largeur : 35 cm Profondeur : 30,8 cm Hauteur : 31 cm
Poids:	11,00 kg

Contenu de la livraison:

1 x tête d'ampli
 1 x Étrier
 1 x Mode d'emploi
 6 x vis
 1 x Œillet de fixation
 1 x Couvercle
 2 x Cale