

## OMNITRONIC Enceinte d'installation ODX-212T 100 V blanche

Haut-parleur mural 12" résistant aux intempéries à fixation (IP56), 300 W RMS

Réf. : 11036964

GTIN: 4026397647662



**Prix de catalogue: 581.91 €**

TVA 19% incl.

### Description:

Weatherproof 12" wall speaker with mount

The ODX-212T 100 V sound reinforcement box by OMNITRONIC offers excellent sound and is ideally suited for outdoor use with its protection class IP56.

The 2-way coaxial system is equipped with a 30 cm woofer and a 2.5 cm tweeter and a 100 V transformer with 3 power taps. In addition, the wall-mounted speaker has a power switch with an 8-ohm operating setting.

The weatherproof, white plastic housing with the swivel mounting bracket can be mounted at variable angles.

### Caractéristiques:

- Système coaxial à 2 voies avec woofer de 30 cm (12") et tweeter de 2,5 cm (1")
- Boîtier solide en plastique avec grille métallique
- Commutateur de puissance avec position de fonctionnement de 8 ohms
- Bornes à vis pour le montage en parallèle
- Avec Étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP56
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Centres sportifs/Centres de fitness; salle polyvalente

#### L'étendue des fournitures

- 1 x tête d'ampli, 1 x étrier, 1 x mode d'emploi, 6 x vis, 1 x œillet de fixation, 1 x couvercle, 8 x cale

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397647662

Poids: 21,85 kg

Longueur: 0.47 m

Largeur: 0.45 m

Hauteur: 0.48 m

## Données techniques:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Type de protection:       | IP56  |
| Capacité de charge:       | Programme: 600W<br>Nominale: 300W RMS   |
| Plage de fréquence:       | 55 - 18000 Hz   |
| Sensibilité:              | 98 dB (1 W/1 m)   |
| Pression acoustique max.: | 122 dB  |
| Dispersion:               | 80° x 80°   |
| Impédance:                | 8 Ohm; Technologie PA 100 V   |
| Système d'enregistrement: | Étrier  |
| Prise de puissance:       | 50W; 100W; 200W RMS via Commutateur de sélection sélectionnable   |
| Connexions:               | Entrée: Enceinte via Borne à visser   |
| Fréquence de rupture:     | 2200 Hz   |
| Enceinte:                 | 1 x Boumeur 12"<br>Bobine mobile graves 3"<br>1 x Pilote de compression aigus 1"<br>Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,7" |
| Type d'enceinte:          | Enceinte en saillie (mur/plafond)   |
| Couleur:                  | Blanc   |
| Dimension:                | Largeur : 45 cm<br>Profondeur : 41,5 cm<br>Hauteur : 42 cm  |
| Poids:                    | 19,95 kg  |