

## OMNITRONIC ODX-206T subwoofer d'installation 100 V gris clair

Haut-parleur mural 6,5" résistant aux intempéries à fixation (IP56), 100 W RMS

Réf. : 11036972

GTIN: 4026397721515



### Caractéristiques:

- Système coaxial à 2 voies
- Boîtier solide en plastique avec grille métallique
- Commutateur de puissance avec position de fonctionnement de 8 ohms
- Bornes à vis pour le montage en parallèle
- Avec Étrier
- Métalgrille en gris clair
- Convient à une utilisation en extérieur IP56
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; centres sportifs/centres de fitness; salle polyvalente

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397721515

Poids: 8,20 kg

Longueur: 0.33 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.30 m

### Données techniques:

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Type de protection:       | IP56                                                  |
| Capacité de charge:       | Programme: 200W (8 Ohm)<br>Nominale: 100W RMS (8 Ohm) |
| Plage de fréquence:       | 100 - 18000 Hz                                        |
| Sensibilité:              | 93 dB (1 W/1 m)                                       |
| Pression acoustique max.: | 116 dB                                                |
| Dispersion:               | 100° x 100° conique                                   |
| Impédance:                | 8 Ohm; technologie PA 100 V                           |
| Système d'enregistrement: | Étrier                                                |

|                       |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prise de puissance:   | 25W; 50W; 100W RMS via commutateur de sélection sélectionnable                                                                                                  |
| Connexions:           | Borne à visser                                                                                                                                                  |
| Fréquence de rupture: | 2800 Hz                                                                                                                                                         |
| Enceinte:             | 1 x Boumeur 6,5" avec aimant en ferrite<br>Bobine mobile graves 1,4"<br>1 x pilote de compression aigus 0,8"<br>Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1" |
| Type d'enceinte:      | Enceinte en saillie (mur/plafond)                                                                                                                               |
| Type de construction: | Bassreflex                                                                                                                                                      |
| Couleur:              | Gris clair                                                                                                                                                      |
| Dimension:            | Largeur : 25,65 cm<br>Profondeur : 27,3 cm<br>Hauteur : 25,85 cm                                                                                                |
| Poids:                | 7,20 kg                                                                                                                                                         |

## Contenu de la livraison:

1 x Mode d'emploi  
 1 x tête d'ampli  
 1 x Étrier  
 5 x vis  
 1 x Œillet de fixation  
 1 x Couvercle  
 2 x Cale  
 1 x vissage