

PSSO MIMO-150A moniteur de scène actif

Enceinte de monitoring active très compacte (3 x 4", 150 W RMS)

Réf. : 11038041

GTIN: 4026397720112

**Prix de catalogue: 534.31 €**

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Amplificateur de classe D efficace d'une puissance de 150 watts
 - Enceinte LAVOCE
 - Pression sonore élevée et large plage de transmission
 - Poids réduit
 - Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau , noir, Revêtement en polyuréa caoutchouté
 - Métalgrille en noir avec mousse acoustique
 - Pour des domaines d'application tels que: Scène; Concerts/salles; Groupe/Salle de répétition; usage portable
 - Possibilité d'utilisation: Monitoring
- L'étendue des fournitures**
- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397720112

Poids: 5,50 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.25 m

Hauteur: 0.19 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	270 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable
Capacité de charge:	Nominale: 150W RMS Programme: 250W

Plage de fréquence:	78 - 20000 Hz
Pression acoustique max.:	119 dB
Système d'enregistrement:	2x Filetage M6 2x Filetage M10
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume, Réglage de la tonalité
Circuit de protection:	Limiteur
État LED:	Power, Limite
Connexions:	Entrée: 1 x Câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Sortie: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Enceinte:	3 x Haut-parleur large bande 4" avec Aimant en ferrite Matériau du panier : Acier Cônematiériau : Carton/papier
Type d'enceinte:	Écran de scène
Type de construction:	Enceinte fermée
Utilisation de la marque:	Enceinte LAVOCE
Matériau:	Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir, Revêtement en polyuréa caoutchouté
Dimension:	Longueur : 20 cm Largeur : 36 cm Hauteur : 13 cm
Poids:	5,05 kg