

OMNITRONIC Enceinte XKB-210A à 2 voies, active, Bluetooth

Enceinte active et woofer 10", pilote 1,35", HF: 75 W RMS, LF: 175 W RMS

Réf. : 11038794

GTIN: 4026397628340



Prix de catalogue: 308.21 €

TVA 19% incl.

Description:

The speaker systems of the XKB series are high-performance active speaker systems in light-weight and rugged plastic cabinets. They can be flexibly used for permanent installations and professional live applications. The 2-way speaker systems are designed as full-range bass-reflex systems with separate power amplifiers for the high-frequency range and the low-frequency range featuring inputs for microphones and line sources and parallel outputs for coupling with other active speakers. The DSP (digital signal processor) features convenient application presets for quick sound contouring (models XKB-212A and XKB-215). The built-in Bluetooth player allows for streaming music wirelessly from smartphones or tablets via Bluetooth. The speakers systems are protected through limiters and extensive protective circuits. The enclosure offers multiple setup options (use as a floor monitor, wall or stand mounting).

Logistique

EAN / GTIN: 4026397628340

Poids: 12,45 kg

Longueur: 0.58 m

Largeur: 0.36 m

Hauteur: 0.37 m

Caractéristiques:

- Amplificateur Biamp en architecture de classe D (LF 175 W, HF 75 W)
- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 25 cm et tweeter de 3,5 cm
- 1 entrée combinée réglable mic/line (XLR/jack)
- 1 entrée ligne réglable, RCA/XLR
- Bouton master avec égaliseur 2 bandes
- Commandé via Bluetooth
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 3 poignées de transport robustes
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Location simple

L'étendue des fournitures

- 1 x boîtier compact, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x déclaration de conformité

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	550 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Capacité de charge:	Programme: 350W Nominale: 75W RMS HF Nominale: 175W RMS LF
Plage de fréquence:	65 - 20000 Hz
Sensibilité:	95 dB
Commande:	Bluetooth
Nom de l'appareil Bluetooth:	Omnitronic XKB
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
Commutation:	Class D Biamp
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Commutateur de sensibilité à l'entrée, Contrôle du volume par canal, Connect, Réglage de la tonalité
Circuit de protection:	Limiteur
État LED:	Power, Signal, Limite, Appairage
Connexions:	Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches Entrée: Line via 1 x Câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Entrée: Line via 1 x XLR 3 broches
Entrée des canaux:	1 x Mono via XLR ou RCA ou Bluetooth, réglage du canal via Bouton rotatif 1 x Mono avec Interrupteur Mic-Line via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via Bouton rotatif
Égaliseur:	Master: 1 x Régulateur 2 bandes
Enceinte:	1 x Bousseur 10" avec Aimant en ferrite Matériau du panier : Acier Cônematiériau : Carton/papier Bobine mobile graves 1,5" Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,35"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Poignée de transport:	3 Pièce
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 31 cm Profondeur : 32 cm Hauteur : 48 cm
Poids:	11,15 kg