

## OMNITRONIC Enceinte XKB-210A à 2 voies, active, Bluetooth

Enceinte active et woofer 10", pilote 1,35", 75 W RMS HF, 175 W RMS LF

Réf. : 11038794

GTIN: 4026397628340



### Description:

The speaker systems of the XKB series are high-performance active speaker systems in light-weight and rugged plastic cabinets. They can be flexibly used for permanent installations and professional live applications. The 2-way speaker systems are designed as full-range bass-reflex systems with separate power amplifiers for the high-frequency range and the low-frequency range featuring inputs for microphones and line sources and parallel outputs for coupling with other active speakers. The DSP (digital signal processor) features convenient application presets for quick sound contouring (models XKB-212A and XKB-215). The built-in Bluetooth player allows for streaming music wirelessly from smartphones or tablets via Bluetooth. The speakers systems are protected through limiters and extensive protective circuits. The enclosure offers multiple setup options (use as a floor monitor, wall or stand mounting).

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397628340

Poids: 12,45 kg

Longueur: 0.58 m

Largeur: 0.36 m

Hauteur: 0.37 m

### Caractéristiques:

- Enceinte de sonorisation active pour les applications de tournée et les installations fixes
- Amplificateur Biamp en architecture de classe D (LF 175 W, HF 75 W)
- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 25 cm et tweeter de 3,5 cm
- 1 entrée combinée réglable mic/line (XLR/jack)
- 1 entrée ligne réglable, RCA/XLR
- Bouton master avec égaliseur 2 bandes
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via Bluetooth
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 3 poignées de transport robustes
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied

## Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                                                                                       |
| Puissance totale de raccordement: | 550 W                                                                                                                                                                                                                 |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                                                                  |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                               |
| Capacité de charge:               | Programme: 350W<br>Nominale: 75W RMS HF<br>Nominale: 175W RMS LF                                                                                                                                                      |
| Plage de fréquence:               | 65 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                                         |
| Sensibilité:                      | 95 dB                                                                                                                                                                                                                 |
| Dispersion:                       | 90° x 50°                                                                                                                                                                                                             |
| Refroidissement:                  | Ventilateur                                                                                                                                                                                                           |
| Commande:                         | Bluetooth                                                                                                                                                                                                             |
| Nom de l'appareil Bluetooth:      | Omnitronic XKB                                                                                                                                                                                                        |
| Système d'enregistrement:         | Bride: Ø 35 mm                                                                                                                                                                                                        |
| Commutation:                      | Class D Biamp                                                                                                                                                                                                         |
| Éléments de commande:             | Interrupteur d'alimentation, Commutateur de<br>sensibilité à l'entrée, Contrôle du volume par<br>canal, Connect, Réglage de la tonalité                                                                               |
| Circuit de protection:            | Limiteur                                                                                                                                                                                                              |
| État LED:                         | Power, Signal, Limite, Appairage                                                                                                                                                                                      |
| Connexions:                       | Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches<br>Entrée: Line via 1 x câble jack XLR/6,35 mm<br>3 broches (F) prise combo version encastrable<br>Entrée: Line via 1 x RCA stéréo<br>Entrée: Line via 1 x XLR 3 broches           |
| Entrée des canaux:                | 1 x Mono via XLR ou RCA ou Bluetooth, réglage<br>du canal via bouton rotatif<br><br>1 x Mono avec interrupteur Mic-Line via Prise<br>combo (XLR/jack), réglage du canal via bouton<br>rotatif                         |
| Égaliseur:                        | Master: 1 x régulateur 2 bandes                                                                                                                                                                                       |
| Enceinte:                         | 1 x Boumeur 10" avec aimant en ferrite<br>Matériau du panier : acier<br>Cônematéériau : carton/papier Materiale del<br>cestello<br>Bobine mobile graves 1,5"<br>Pilote de compression à bobine mobile aiguës<br>1,35" |
| Type d'enceinte:                  | Boîtier compact                                                                                                                                                                                                       |
| Poignée de transport:             | 3 Pièce                                                                                                                                                                                                               |
| Matériau:                         | Plastique                                                                                                                                                                                                             |
| Couleur:                          | Noir                                                                                                                                                                                                                  |
| Dimension:                        | Largeur : 31 cm<br>Profondeur : 32 cm<br>Hauteur : 48 cm                                                                                                                                                              |

Poids: 11,15 kg

---

### **Contenu de la livraison:**

---

1 x boîtier compact  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x déclaration de conformité