

OMNITRONIC Enceinte XKB-215A à 2 voies, active, DSP

Enceinte active et woofer 15", pilote 1,75", HF: 60 W RMS, LF: 300 W RMS

Réf. : 11038796

GTIN: 4026397606492



Prix de catalogue: 415.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Système actif 15/2 full range pour applications mobiles live et DJ
- Amplificateur Biamp commandé par DSP (LF Class D, HF Class A/B)
- DSP 24 bits avec filtre passe-haut réglable, égaliseur paramétrique 3 bandes et délai de signal
- Lecteur Bluetooth intégré pour écouter de la musique sans fil avec des appareils Bluetooth compatibles comme les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs portables
- Caisson bass-reflex à 2 voies avec woofer de 38 cm et tweeter en titane de 4 cm
- 2 entrées micro/ligne XLR/jack, réglables séparément
- Commandé via Bluetooth
- Écran LCD
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 3 poignées de transport robustes
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; usage portable; Bailleur; Centres sportifs/Centres de fitness

L'étendue des fournitures

- 1 x tête d'ampli, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x déclaration de conformité

Logistique

EAN / GTIN: 4026397606492

Poids: 22,55 kg

Longueur: 0.52 m

Largeur: 0.43 m

Hauteur: 0.77 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: Max. 800 W

Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Capacité de charge:	Programme: 600W Nominale: 60W RMS HF Nominale: 300W RMS LF
Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz
Sensibilité:	96 dB
Pression acoustique max.:	121 dB
DSP:	Processeur de signal numérique
Presets DSP:	LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
Commande:	Bluetooth
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
Commutation:	Class D Biamp
Type d'écran:	Écran LCD
Éléments de commande:	Encodeur, régulateur master
Circuit de protection:	Limiteur
État LED:	Power, Signal, Limite
Connexions:	Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches
Entrée des canaux:	2 x Mono avec Interrupteur Mic-Line via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via Bouton rotatif
Égaliseur:	Master: 1 x Régulateur 3 bandes
Enceinte:	1 x Boumeur 15" Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,75"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	3 Pièce
Dimension:	Largeur : 37 cm Profondeur : 45 cm Hauteur : 70 cm
Poids:	20,95 kg