# OMNITRONIC Système actif MAXX-1508DSP 2.1

**Réf. : 11038832**

GTIN:

Système PA actif très puissant et DSP, Bluetooth, 700 W (sub 15", tops 8")

## L'article n'est plus disponible.

### Description:

The MAXX-1508DSP is an active 2.1 PA system with 700 watts output power. It provides perfect sound and good level stability in various kinds of mobile PA applications.

The high-power 15" subwoofer with power-efficient Class D amplifier in a bass reflex cabinet delivers powerful, dry bass. The two satellite loudspeakers with 8" bass/midrange drivers and 1" compression drivers are equipped with a passive 2-way crossover including PTC tweeter protection and ensure a well-rounded sound experience.

Equipped with a DSP (digital signal processor) which enables convenient application presets for quick sound contouring, the MAXX-1508DSP offers combined XLR and 6.3 mm inputs with XLR parallel output (for linking additional systems), and an additional RCA input with level adjustment. Enjoy music wirelessly from your smartphone or any other Bluetooth device via the integrated Bluetooth audio receiver and charge them at the same time via the integrated powerbank.

The MAXX-1508DSP subwoofer's professional hardware includes a rugged multiplex/MDF enclosure, scratch-resistant lacquer, steel grille and ergonomically shaped handles. Swivel castors for easy transport are optionally available. Matching speaker stands, distance tubes, and stand forks are also available as accessories.

### Caractéristiques:

Système PA actif très puissant et DSP, Bluetooth, 700 W (sub 15", tops 8")

- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur

**L'étendue des fournitures**

### Logistique

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- 1 x basse, 2 x tête d'ampli, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x câble d'enceinte, 1 x déclaration de conformité, 1 x Ceinture

**OMNITRONIC Haut-parleur MAXX-1508 à 2 voies 2x**

2 x enceintes large bande passives 8", 150 W RMS

- Système bass-reflex à 2 voies avec haut-parleur médium 8" et driver de compression 1"
- Forment un système 2.1 puissant avec le subwoofer MAXX-1508
- Avec filtre passif à 2 voies, y compris protection PTC pour les aigus
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Poignée de transport robuste
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; bailleur; usage portable

**L'étendue des fournitures**

- 2 x tête d'ampli, 2 x câble d'enceinte

**OMNITRONIC Subwoofer actif MAXX-1508DSP 2.1**

Subwoofer actif hautes performances 15" avec DSP et Bluetooth, 700 W

- Caisson de basses 15" avec amplificateur de classe D dans un boîtier bass-reflex
- Puissance de l'amplificateur : 400 W RMS + 2 x 150 W RMS pour deux haut-parleurs satellites
- Forme un système 2.1 puissant avec les enceintes MAXX-1508 à deux voies
- Entrée de signal symétrique XLR/6,3 mm jack G/D
- Entrée RCA stéréo supplémentaire avec réglage de niveau
- Volume réglable séparément pour le subwoofer et les satellites
- Commutation mono stéréo
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: FLAT; DJ; LIVE
- Commandé via Bluetooth
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Rouleaux facultatifs
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout

**L'étendue des fournitures**

- 1 x basse, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Ceinture, 1 x déclaration de conformité

## Données techniques:

| | |
|---|---|
| Poids: | 46,55 kg |

**OMNITRONIC Haut-parleur MAXX-1508 à 2 voies 2x**

| | |
|---|---|
| Capacité de charge: | Programme: 300W<br>Nominale: 150W RMS |
| Plage de fréquence: | 120 - 18000 Hz |
| Sensibilité: | 92 dB |
| Pression acoustique max.: | 116 dB |
| Dispersion: | 90° x 60° |
| Impédance: | 4 Ohm |
| Points d'accroche: | 5 x Filetage M8 |
| Connexions: | Entrée: Enceinte via 1 x Boîtier d'enceinte encastrable (F) |
| Enceinte: | 1 x Boumeur 8" |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| | 1 x pilote de compression aigus 1" |
| Type d'enceinte: | Boîtier compact |
| Poignée de transport: | 1 Pièce |
| Matériau: | MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 16 mm |
| Dimension: | Largeur : 25,5 cm<br>Profondeur : 24,1 cm<br>Hauteur : 42,1 cm |
| Poids: | 17,25 kg |

**OMNITRONIC Subwoofer actif MAXX-1508DSP 2.1**

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 800 W |
| Capacité de charge: | Nominale: 400W RMS LF |
| Plage de fréquence: | 35 - 120 Hz basse |
| Sensibilité: | 95 dB |
| Pression acoustique max.: | 120 dB |
| DSP: | Processeur de signal numérique |
| Presets DSP: | FLAT; DJ; LIVE |
| Commande: | Bluetooth |
| Système d'enregistrement: | Filetage M20 |
| Commutation: | Class D |
| Circuit de protection: | Limiteur |
| État LED: | Power, Signal, Limite, Appairage, presets DSP |
| Connexions: | Entrée:  1 x RCA stéréo<br>Entrée: Line via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable<br>Sortie: Line via 2 x XLR (M) 3 broches version encastrable<br>Sortie: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F) |
| Entrée des canaux: | 1 x Stéréo via XLR ou RCA ou Bluetooth, réglage du canal via bouton rotatif |
| Enceinte: | 1 x Boumeur 15" avec aimant en ferrite |
| Type d'enceinte: | Subwoofer |
| Type de construction: | Bassreflex |
| Aide au transport: | Rouleaux facultatifs |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau, 16 mm; MDF (panneaux de fibres à densité moyenne) |
| Couleur: | Noir, Surface structurée, verni |
| Dimension: | Largeur : 45,4 cm<br>Profondeur : 57 cm<br>Hauteur : 53,4 cm |
| Poids: | 29,30 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.