

OMNITRONIC Subwoofer BOB-10A actif blanc

Subwoofer 10" avec DSP et Bluetooth pour la série BOB

Réf. : 11038871

GTIN: 4026397650174



Prix de catalogue: 558.11 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Subwoofer bass-reflex 10" avec DSP et puissance RMS de 900 W
- Extensible de manière flexible avec les satellites BOB-4 pour un fonctionnement en 2.1, 4.1 et 8.1
- Amplificateur de classe D commandé par DSP (300 W + 2 x 300 W)
- Volume réglable séparément pour le subwoofer et les satellites
- Commutation mono stéréo
- Processeur de signal numérique
- Commandé via Bluetooth
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; Agencement de salons et magasin; Installation; Home entertainment; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions
- 4 poignées de transport robustes
- Presets DSP: FLAT; DJ; LIVE; SPEECH

L'étendue des fournitures

- 1 x basse, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 2 x câble d'enceinte, 4 x pied, 4 x vis, 1 x déclaration de conformité

Logistique

EAN / GTIN: 4026397650174

Poids: 18,10 kg

Longueur: 0.52 m

Largeur: 0.35 m

Hauteur: 0.50 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 1060 W

Classe de protection: SK I

Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Capacité de charge:	Nominale: 300W RMS LF Nominale: 2x 300W RMS HF
Plage de fréquence:	45 - 250 Hz
Sensibilité:	100 dB
Pression acoustique max.:	125 dB
DSP:	Processeur de signal numérique
Presets DSP:	FLAT; DJ; LIVE; SPEECH
Commande:	Bluetooth
Nom de l'appareil Bluetooth:	Omnitronic BOB
Système d'enregistrement:	2x Filetage M20
Commutation:	Class D
Éléments de commande:	Inverseur de phase, Contrôle du volume par canal, Interrupteur d'alimentation, Connect, Réglage de la tonalité
Circuit de protection:	Démarrage progressif; Court-circuit; Limiteur; Surtension; Surchauffe
État LED:	Signal, Power, Limite, Fault, presets DSP
Connexions:	Entrée: Line via 2 x Câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Sortie: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F) Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches
Entrée des canaux:	1 x Stéréo via Prise combo ou RCA ou Bluetooth, réglage du canal via Bouton rotatif
Enceinte:	1 x Boumeur 10" Matériau du panier : Acier Cônematiériau : Carton/papier Bobine mobile graves 2"
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	4 Pièce
Matériau:	MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 15 mm
Couleur:	Blanc, Surface structurée
Dimension:	Largeur : 30 cm Profondeur : 47 cm Hauteur : 43 cm
Poids:	17,00 kg