

OMNITRONIC Subwoofer MOLLY-12A actif noir

Subwoofer actif Bass Reflex 12" avec DSP et Bluetooth

Réf. : 11039050

GTIN: 4026397680119



Prix de catalogue: 641.41 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Subwoofer bass-reflex 12" avec DSP et puissance RMS de 700 watts
- Extensible de manière flexible avec les satellites MOLLY-6 pour un fonctionnement en 2.1 et 4.1
- Amplificateur de classe D commandé par DSP (500 W + 2 x 100 W)
- Volume réglable séparément pour le subwoofer et les satellites
- Commutation mono stéréo
- Processeur de signal numérique
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via Bluetooth
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; Agencement de salons et magasin; Installation; Home entertainment; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions
- 2 poignées de transport robustes
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Presets DSP: FLAT; DJ; LIVE; VOICE

L'étendue des fournitures

- 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x déclaration de conformité, 1 x basse, 2 x câble d'enceinte

Logistique

EAN / GTIN: 4026397680119

Poids: 23,85 kg

Longueur: 0.62 m

Largeur: 0.52 m

Hauteur: 0.47 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 1000 W

Classe de protection: SK I

Puissance de sortie:	1 x 500 W RMS 2 x 100 W RMS (8 Ohm) 2 x 200 W RMS (4 Ohm)
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Plage de fréquence:	40 - 160 Hz
Sensibilité:	103 dB
Pression acoustique max.:	128 dB
DSP:	Processeur de signal numérique
Presets DSP:	FLAT; DJ; LIVE; VOICE
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Bluetooth
Nom de l'appareil Bluetooth:	Omnitronic
Système d'enregistrement:	Bride: Filetage M20
Commutation:	Class D
Éléments de commande:	Inverseur de phase, Contrôle du volume par canal, Interrupteur d'alimentation, Connect
Circuit de protection:	Démarrage progressif; Court-circuit; Limiteur; Surtension; Surchauffe
État LED:	Signal, Power, Limite, Fault, presets DSP
Connexions:	Entrée: Line via 2 x Câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Entrée: Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Tête d'ampli via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Entrée des canaux:	1 x Stéréo via Prise combo ou RCA ou Bluetooth, réglage du canal via Bouton rotatif
Enceinte:	1 x Boumeur 12" Bobine mobile graves 3"
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	2 Pièce
Matériau:	Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 47 cm Profondeur : 57 cm Hauteur : 40 cm
Poids:	22,10 kg