

## OMNITRONIC MAXX-1206DSP 2.1 Active Subwoofer 12"

Subwoofer actif hautes performances 12" avec DSP et Bluetooth, 450 W

Réf. : 11039062

GTIN: 4026397722215



**Prix de catalogue: 510.51 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Caisson de basses 12" avec amplificateur de classe D dans un boîtier bass-reflex
  - Puissance de l'amplificateur : 250 W RMS + 2 x 100 W RMS pour deux haut-parleurs satellites
  - Forme un système 2.1 puissant avec les enceintes MAXX-1206 à deux voies
  - Entrée de signal symétrique XLR/6,3 mm jack G/D
  - Entrée RCA stéréo supplémentaire avec réglage de niveau
  - Volume réglable séparément pour le subwoofer et les satellites
  - Commutation mono stéréo
  - Processeur de signal numérique
  - Presets DSP: FLAT; DJ; LIVE
  - Commandé via Bluetooth
  - Métalgrille en noir avec mousse acoustique
  - Pieds en caoutchouc
  - Rouleaux facultatifs
  - Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; Agencement de salons et magasin; installation; Home entertainment; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions
  - Possibilité d'utilisation: Debout
- L'étendue des fournitures**
- 1 x basse, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397722215

Poids: 20,60 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.43 m

Hauteur: 0.53 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement:	500 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint  Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 4 A fusible interchangeable
Capacité de charge:	Nominale: 250W RMS LF Nominale: 2x 100W RMS HF
Plage de fréquence:	100 - 17000 Hz tête d'ampli
Sensibilité:	97 dB
Pression acoustique max.:	119 dB
DSP:	Processeur de signal numérique
Presets DSP:	FLAT; DJ; LIVE
Commande:	Bluetooth
Nom de l'appareil Bluetooth:	OMNITRONIC MAXX1206
Système d'enregistrement:	Bride: filetage M20
Commutation:	Class D
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume, Commutateur de sensibilité à l'entrée, Connect, Réglage de la tonalité
Circuit de protection:	Limiteur
État LED:	Power, Signal, Limite, Appairage, presets DSP
Connexions:	Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Entrée: Line via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Entrée des canaux:	1 x Stéréo via XLR ou RCA ou Bluetooth, réglage du canal via bouton rotatif
Enceinte:	1 x Bousseur 12" avec aimant en ferrite Matériau du panier : acier Cônemériau : carton/papier Materiale del cestello
Port USB:	1 x type C, 2 A
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc Rouleaux facultatifs
Matériau:	MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 16 mm
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 38,4 cm Profondeur : 47,4 cm Hauteur : 45,8 cm
Poids:	19,10 kg
Basse	
Plage de fréquence:	38 - 250 Hz basse