



Prix de catalogue: 748.51 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Agencement de salons et magasin; Installation; Home entertainment; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions
- <p>OMNITRONIC MAXX-1206 2-Way Top 6.5" 2x white
- <p class="featureSatz">2 x enceintes large bande passives 6,5", 100 W RMS
- Système bass-reflex à 2 voies avec haut-parleur médium 6,5" et driver de compression en titane 1"
- Forment un système 2.1 puissant avec le subwoofer MAXX-1206
- Avec filtre passif à 2 voies, y compris protection PTC pour les aigus
- Métalgrille en blanc avec mousse acoustique
- Poignée de transport robuste
- 2 (pièces dans le set)
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; monitoring; sur trépied
- Avec points de vol
- L'étendue des fournitures**
- 2 x tête d'ampli, 2 x câble d'enceinte
- <p>OMNITRONIC MAXX-1206DSP 2.1 Active Subwoofer 12" white
- <p class="featureSatz">Subwoofer actif hautes performances 12" avec DSP et Bluetooth, 450 W
- Caisson de basses 12" avec amplificateur de classe D dans un boîtier bass-reflex
- Puissance de l'amplificateur : 250 W RMS + 2 x 100 W RMS pour deux haut-parleurs satellites
- Forme un système 2.1 puissant avec les enceintes MAXX-1206 à deux voies
- Entrée de signal symétrique XLR/6,3 mm jack G/D
- Entrée RCA stéréo supplémentaire avec réglage de niveau
- Volume réglable séparément pour le subwoofer et les satellites
- Commutation mono stéréo

Logistique

EAN / GTIN: 4026397729504
Poids: 37,40 kg
Longueur: 0.00 m
Largeur: 0.00 m
Hauteur: 0.00 m
Article encombrant

- Processeur de signal numérique
- Commandé via Bluetooth
- Pieds en caoutchouc
- Métalgrille en blanc avec mousse acoustique
- Presets DSP: FLAT; DJ; LIVE
- Rouleaux facultatifs
- Possibilité d'utilisation: Debout

L'étendue des fournitures

- 1 x basse, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x ceinture, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

Données techniques:

Poids: 34,35 kg

OMNITRONIC MAXX-1206 2-Way Top 6.5" " 2x white

Capacité de charge:	Programme: 200W Nominale: 100W RMS
Plage de fréquence:	100 - 17000 Hz
Sensibilité:	91 dB
Pression acoustique max.:	115 dB
Dispersion:	90° x 60°
Impédance:	4 Ohm
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
Points d'accroche:	3 x Filetage M8
Connexions:	Entrée: Enceinte via 1 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Enceinte:	1 x Bousseur 6,5" Matériau du panier : Acier Cônematiériau : Carton/papier 1 x Pilote de compression aigus 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Poignée de transport:	1 Pièce
Matériau:	MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 16 mm
Couleur:	Blanc, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 20,4 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 36,2 cm
Poids:	12,70 kg

OMNITRONIC MAXX-1206DSP 2.1 Active Subwoofer 12" " white

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	500 W
Classe de protection:	SK I

Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 4 A Fusible interchangeable
Capacité de charge:	Nominale: 250W RMS LF Nominale: 2x 100W RMS HF
Plage de fréquence:	38 - 250 Hz Basse 100 - 17000 Hz Tête d'ampli
Sensibilité:	97 dB
Pression acoustique max.:	119 dB
DSP:	Processeur de signal numérique
Presets DSP:	FLAT; DJ; LIVE
Commande:	Bluetooth
Nom de l'appareil Bluetooth:	OMNITRONIC MAXX1206
Système d'enregistrement:	Bride: Filetage M20
Commutation:	Class D
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume, Commutateur de sensibilité à l'entrée, Connect, Réglage de la tonalité
Circuit de protection:	Limiteur
État LED:	Power, Signal, Limite, Appairage, presets DSP
Connexions:	Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Entrée: Line via 2 x Câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Sortie: Line via 2 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Entrée des canaux:	1 x Stéréo via XLR ou RCA ou Bluetooth, réglage du canal via Bouton rotatif
Enceinte:	1 x Boumeur 12" avec Aimant en ferrite Matériau du panier : Acier Cônematiériau : Carton/papier
Port USB:	1 x Typ C, 2 A
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc Rouleaux facultatifs
Matériau:	MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 16 mm
Couleur:	Blanc, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 38,4 cm Profondeur : 47,4 cm Hauteur : 45,8 cm
Poids:	19,50 kg