



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

Logistique

PSSO K-208 2-Way Top 200W

PRO PA speaker, 8" woofer, 1" horn, 200 W RMS, 8 ohms

- Rugged full-range top speaker, qualified for suspension and touring applications
- Housing made of 15 mm birch plywood
- 20 cm (8") bass speaker with diecast aluminum basket
- Rotatable 25 mm constant directivity horn tweeter (1", 44 mm voice coil)
- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
- Passive 2-way crossover
- Bassreflex system
- Parallel Neutrik Speakon connectors
- M10 thread for Omnimount wall brackets
- Adapter for stand installation available as accessory (SPA-10L)
- Trapezoidal multi-functional housing with scratch-resistant lacquer surface
- Impact-resistant steel grille with acoustic foam
- Applications: standing, as monitor, on a subwoofer or speaker stand, suspended
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Développé en Europe

PSSO K-122 Subwoofer 800W

PRO PA bassreflex subwoofer, 2 x 12" woofer, 800 W RMS, 4 ohms

- Rugged pro bassreflex subwoofer, qualified for touring applications
- Housing made of birch plywood
- 2 x 30 cm (12") bass speaker with steel sheet basket

- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
- Parallel Neutrik Speakon connectors
- Metal flange for top speakers
- Carrying handles and rubber feet
- Scratch-resistant lacquer surface
- Impact-resistant steel grille with acoustic foam
- Rouleaux facultatifs
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Développé en Europe

OMNITRONIC SMA-600 Amplifier

Stereo PA amplifier with limiter and SMPS, 2 x 300 W/4ohms

- Low weight and height due to integrated switch-mode power supply
- Temperature-controlled fan, particularly quiet during operation
- Limiter and speaker switch-on delay
- Switchable bass-boost at 80 Hz with 6 dB level increase
- 3 operating modes can be selected (stereo, parallel or bridged)
- Selectable input sensitivity
- 2 level controls
- 3 LEDs for each channel for activated protective circuit (protect) overload (clip) and signal
- 2 LEDs for parallel and bridge operation
- Complete protection set against short-circuit, overheat, DC voltage and VHF signals
- Electronically balanced inputs via XLR mounting jacks, with feed-through output (stereo RCA/6.3 mm jack)
- Speaker outputs via lockable Speaker plugs
- Class AB circuitry
- Robust steel chassis
- Rack installation with 2 units
- (19") 48,3 cm installation en rack

OMNITRONIC SMA-1500 Amplifier

Stereo PA amplifier with limiter and SMPS, 2 x 750 W/4 ohms

- Low weight and height due to integrated switch-mode power supply
- Temperature-controlled fan, particularly quiet during operation
- Limiter and speaker switch-on delay
- Switchable bass-boost at 80 Hz with 6 dB level increase
- 3 operating modes can be selected (stereo, parallel or bridged)
- Selectable input sensitivity
- 2 level controls
- 3 LEDs for each channel for activated protective circuit (protect) overload (clip) and signal
- 2 LEDs for parallel and bridge operation
- Complete protection set against short-circuit, overheat, DC voltage and VHF signals
- Electronically balanced inputs via XLR mounting jacks, with feed-through output (stereo RCA/6.3 mm jack)
- Speaker outputs via lockable Speaker plugs
- SMA-1500 and SMA-2000 with additional pairs of screw terminals for 8 ohms bridge operation
- Class 2 H circuitry
- Robust steel chassis
- Rack installation with 2 units
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE

OMNITRONIC Contrôleur numérique DXO-24E

Processeur de diffusion d'enceinte numérique à 2 entrée et 4 sorties, avec logiciel

- Configurations de sortie flexibles pour tous les modes de fonctionnement stéréo et mono courants
- 2 entrées analogiques et 4 sorties analogiques (XLR)
- Filtre actif avec filtres de Bessel, Butterworth et Linkwitz-Riley avec une pente allant jusqu'à 24 dB/octave
- Jusqu'à 30 préréglages utilisateur peuvent être sauvegardés dans l'appareil via le logiciel
- Sensibilité d'entrée réglable numériquement
- Entrées et sorties avec affichage du niveau par LED à 4 chiffres et indicateur de clip et de limite

- Bouton de coupure du son avec indicateur par sortie
 - Égaliseur paramétrique à 7 bandes par sortie
 - Jusqu'à 7 ms de délai de signal réglable sur les sorties
 - Limiteur de sortie avec limites réglables et réglages d'attaque et de relâchement automatiques pour protéger votre système de sonorisation contre les surcharges
 - Position de phase inversible
 - La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
 - Processeur de signal numérique
 - Samplingrate: 67 kHz
 - L'appareil peut être connecté au PC via USB, Connecté à DXO Software
Firmware pouvant être mis à jour
 - (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
 - Compatible avec Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5 ou mieux
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Installation; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; Bailleur
- L'étendue des fournitures**
- 1 x contrôleur, 1 x mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x câble USB, 1 x cD, 4 x pied

OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter 120 cm

Tube d'écartement

- Pour la connexion de systèmes satellites
- Pour les inserts de trépied de diamètre standard (35 mm)
- Version en acier avec revêtement par poudre

ROADINGER Rack d'amplificateur PR-2, 6HE, profondeur 47 cm

Rack case

- Rails de rack à l'avant et à l'arrière
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 4 fermetures papillon haut de gamme
- Glissières en bois au sol
- Disponible en plusieurs unités de rack (1 U = 44 mm)
- Avec des rails de rack pour 19" appareils
- 6 HE
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

PSSO Speaker cable Speakon 2x1.5 5m bk

Câble d'enceinte de haute qualité

- With Neutrik plugs from Liechtenstein
- Cable from German production
- 2 pole speaker cable
- With Neutrik Speakon cable plugs
- Cable cross-section: 1.5 mm²
- Cable length: 5 m
- Cable diameter: 7 mm
- Weight: 0.5 kg
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée

PSSO Câble XLR 3 broches 1 m noir Neutrik

Câble de microphone fiable

- Connexion de haute qualité pour les microphones, etc.
- Haute conductivité
- Forme mince et courte
- Helukabel
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Made in Germany

L'étendue des fournitures

- 1 x câble XLR

OMNITRONIC Plaque frontale Z-19U, acier, noire 1HE

Panneaux de rack en U de différentes dimensions

- 1 HE

EUROLITE Adaptateur SPA-10L

Pour un tube de 35 mm à grande platine, charge maximale WLL 100 kg

- Adaptateur pour installer un projecteur, une enceinte, etc. sur un trépied
- Filetage M10

L'étendue des fournitures

- 1 x mode d'emploi, 1 x adaptateur

Données techniques:

Poids: 129,35 kg

PSSO K-208 2-Way Top 200W

Capacité de charge:	Programme: 400W Nominale: 200W RMS
Plage de fréquence:	57 - 20000 Hz
Sensibilité:	95 dB
Pression acoustique max.:	124 dB
Dispersion:	90° x 60°
Impédance:	8 Ohm
Connexions:	Entrée: Enceinte via 2 x SpeakON 2 broches version encastrable (F)
Fréquence de rupture:	1800 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 8" 1 x Pavillon 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Utilisation de la marque:	Pilote de CELTO ACOUSTIQUE Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Dimension:	Largeur : 27 cm Profondeur : 27 cm Hauteur : 44,5 cm
Poids:	12,50 kg

PSSO K-122 Subwoofer 800W

Capacité de charge:	Programme: 1600W Nominale: 800W RMS
Plage de fréquence:	37 - 1500 Hz
Sensibilité:	97 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	132 dB

Impédance:	4 Ohm
Connexions:	Entrée: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Enceinte:	2 x Boumeur 12"
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Aide au transport:	Rouleaux facultatifs
Utilisation de la marque:	Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
Dimension:	Largeur : 75 cm Profondeur : 50 cm Hauteur : 37 cm
Poids:	36,10 kg
Components:	2 x 30 cm woofer (2 x 12")
Connection:	2 x Speakon

OMNITRONIC SMA-600 Amplifier

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	421,00 W
Puissance de sortie:	Max. 648 W 2 x 324 W RMS (4 Ohm) 2 x 231 W RMS (8 Ohm)
Commutation:	Class H
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 34 cm Hauteur : 8,9 cm
Poids:	5,75 kg
Power output sine:	
stereo 4 ohms	2 x 324 W
stereo 8 ohms	2 x 231 W
8 ohms bridged	1 x 600 W
Frequency range:	20-20000 Hz, ± 0.5 dB
Damping factor:	>150
Distortion factor:	0.05 %
Slew rate:	>20 V/ μ sec
S/N ratio:	>90 dB
Channel separation:	>65 dB/ 1 kHz
Input sensitivity:	26 dB/32 dB (2.2 V/1.05 V), switchable
Voltage gain:	26 dB/32 dB
Input impedance:	20 kohms (balanced), 10 kohms (unbalanced)
Input connectors:	stereo XLR
Output connectors:	stereo Speaker, feed-through output (stereo RCA, stereo 6.3 mm jack)
Circuitry:	class AB

Control elements:	power switch, level control per channel, mode switch (stereo/parallel/bridged), sensitivity selector, peak filter selector
LED indicators:	parallel, bridge (globally), protect, clip, signal (per channel)
Protection circuits:	short-circuit, overheat, DC voltage, VHF signals, softstart
Construction:	steel chassis
Dimensions (DxWxH):	340 x 483 x 92 mm (19", 2 U)

OMNITRONIC SMA-1500 Amplifier

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	522,00 W
Puissance de sortie:	Max. 1486 W 2 x 743 W RMS (4 Ohm) 2 x 480 W RMS (8 Ohm)
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
Commutation:	Class H
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 39 cm Hauteur : 8,9 cm
Poids:	9,10 kg
Power output sine:	
stereo 4 ohms	2 x 743 W
stereo 8 ohms	2 x 480 W
8 ohms bridged	1 x 1500 W
Frequency range:	20-20000 Hz, ±0.5 dB
Damping factor:	>150
Distortion factor:	0.05 %
Slew rate:	>20 V/μsec
S/N ratio:	>90 dB
Channel separation:	>70 dB/ 1 kHz
Input sensitivity:	26 dB/32 dB (3.1 V/1.55 V), switchable
Voltage gain:	26 dB/32 dB
Input impedance:	20 kohms (balanced), 10 kohms (unbalanced)
Input connectors:	stereo XLR
Output connectors:	stereo Speaker, 2 pairs of screw terminals, feed-through output (stereo RCA, stereo 6.3 mm jack)
Circuitry:	class 2 H
Control elements:	power switch, level control per channel, mode switch (stereo/parallel/bridged), sensitivity selector, peak filter selector
LED indicators:	parallel, bridge (globally), protect, clip, signal (per channel)

Protection circuits:	short-circuit, overheat, DC voltage, VHF signals, softstart
Construction:	steel chassis
Dimensions (DxWxH):	390 x 483 x 92 mm (19", 2 U)

OMNITRONIC Contrôleur numérique DXO-24E

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 6 V 800 mA
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)
Plage de fréquence:	10 - 30000 Hz
Distorsion harmonique:	<0,005 % avec 1 kHz
DSP:	Processeur de signal numérique
Impédance:	Entrée: 10 kOhm Sortie: 50 Ohm
Gain:	Sortie: -50 dB jusqu'à +12 dB
Filtre:	Linkwitz-Riley; Butterworth; Bessel; 6 db/oct; 12 db/oct; 18 db/oct; 24 db/oct
Delay:	0 - 5 ms
Plage dynamique:	Entrée: 114 dB Sortie: 110 dB
Samplingrate:	67 kHz
Connexions:	Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Line via 4 x XLR 3 broches
Fréquence de rupture:	20-20000 Hz
Niveau max.:	Entrée: +22 dBu Sortie: +9 dBu
Port USB:	Typ B
PC connect:	DXO Software via USB, Firmware pouvant être mis à jour
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 12,8 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	1,60 kg
Système d'exploitation:	Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5 ou mieux

OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter 120 cm

Charge maximale:	35 kg
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Tube d'écartement
Matériau:	Acier
Couleur:	Noir
Dimension:	Hauteur : 1,2 m

Diamètre : Ø 3,5 cm

Poids: 960 g

ROADINGER Rack d'amplificateur PR-2, 6HE, profondeur 47 cm

Charge maximale: 50 kg

Châssis de profilé en aluminium: 30 mm

Poignée rabattables: 2 Pièce

Fermeture: Fermeture papillon : 4 Pièce

Aide au transport: Glissières en bois au sol

Matériau: Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm

Couleur: Noir, laminé

Largeur des plaques frontales: 19"

Hauteur de pose: Env. 26,5 cm (6 U)

Profondeur de pose: 420 mm

Conception du boîtier: 6 HE

Dimension: Largeur : 54,5 cm
Profondeur : 64 cm
Hauteur : 32 cm

Poids: 10,50 kg

PSSO Speaker cable Speakon 2x1.5 5m bk

Conception du câble: 2 x 1,5 mm² Câble d'enceinte

Longueur du câble: 5 m

Raccord A: 1 x SpeakON (M) 2 broches

Raccord B: 1 x SpeakON (M) 2 broches

Utilisation de la marque: Connexion enfichable NEUTRIK intégrée

Couleur: Noir

Poids: 400 g

PSSO Câble XLR 3 broches 1 m noir Neutrik

Conception du câble: 2 x 0,22 mm² Câble de microphone

Longueur du câble: 1 m

Raccord A: 1 x XLR (M) 3 broches, Typ NC3MXX

Raccord B: 1 x XLR (F) 3 broches, Typ NC3FXX

Utilisation de la marque: Helukabel
Connexion enfichable NEUTRIK intégrée

Couleur: Noir

Poids: 110 g

OMNITRONIC Plaque frontale Z-19U, acier, noire 1HE

Diamètre des trous de fixation: Ø7mm

Matériau:	Acier, 1 mm
Couleur:	Noir, thermolaqué
Hauteur de pose:	Env. 4,5 cm (1 U)
Conception du boîtier:	1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	300 g

EUROLITE Adaptateur SPA-10L

Charge maximale BGV C1 (8 fois):	50 kg
Charge maximale WLL (4 fois):	100 kg
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Accessoire
Matériau:	Acier (thermolaqué)
Plaque:	3 mm Ø 12 cm
Filetage:	Filetage M10 x 50 mm
Dimension:	Hauteur : 17 cm Diamètre : Ø 12 cm
Poids:	470 g