

## PSSO Retour de scène K-212CM coaxial à 2 voies 400 W

Enceintes PA PRO, woofer 12", pavillon 1,4", 400 W RMS, 8 Ohm

Réf. : 11041117

GTIN: 4026397516333



### Caractéristiques:

- Rugged 2-way coaxial wedge, qualified for touring applications
- Housing made of 15 mm birch plywood
- 30 cm (12") bass speaker with diecast aluminum basket
- 36 mm horn tweeter (2.8", 72 mm voice coil)
- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
- Premium passive 2-way crossover
- Bassreflex system
- Parallel Neutrik Speakon connectors
- Scratch-resistant lacquer surface
- Impact-resistant steel grille with acoustic foam
- Flange for stand installation
- Applications: standing, on a subwoofer or speaker stand, suspended, and as sidefill
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Développé en europe

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397516333

Poids: 21,85 kg

Longueur: 0.50 m

Largeur: 0.37 m

Hauteur: 0.58 m

### Données techniques:

Capacité de charge:	Programme: 800W Nominale: 400W RMS
Plage de fréquence:	64 - 19000 Hz
Sensibilité:	98 dB
Pression acoustique max.:	130 dB

Dispersion:	70° x 70°
Impédance:	8 Ohm
Connexions:	Enceinte via 2 x SpeakON 2 broches version encastrable (F)
Fréquence de rupture:	1500 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 12" 1 x Pavillon 1,35"
Type d'enceinte:	Enceinte coaxiale; boîtier compact; Écran de scène
Utilisation de la marque:	Pilote de CELTO ACOUSTIQUE Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Dimension:	Largeur : 50,4 cm Profondeur : 43,7 cm Hauteur : 29,7 cm
Poids:	20 kg

### **Contenu de la livraison:**

---