

CELTO iFIX8 G2 2-way Coaxial Speaker natural/white

Un son massif et un petit format, dont étrier

Réf. : 11043569

GTIN:



Caractéristiques:

- Driver coaxial pour une excellente reproduction spatiale
- Séparateur de fréquences audiophile avec correction de phase
- Driver de compression HF avec membrane en polymère cétonique
- Boîtier en multiplex de bouleau, construction à rainures et languettes
- Avec étrier
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Disponible en plusieurs couleurs
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; centres sportifs/centres de fitness; clubs/écoles de danse; Restaurants, bars et hôtels

Logistique

Données techniques:

Capacité de charge:	Pic: 1000W Programme: 500W Nominale: 250W AES
Plage de fréquence:	95 - 22000 Hz
Sensibilité:	95 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	125 dB
Dispersion:	80° conique
Impédance:	8 Ohm
Système d'enregistrement:	Étrier

Connexions:	Entrée: Enceinte via borne enfichable à vis
Fréquence de rupture:	Passif 1600 Hz Recommandé En combinaison avec un subwoofer Filtre passe-haut 90-130 Hz, 24 db/oct avec subwoofer iFIX13S ou iFIX17S
Enceinte:	1 x Bousseur 8" avec aimant en ferrite Matériau du panier : Aluminium Materiale del cestello Bobine mobile graves 2,5" 1 x pilote de compression annulaire 1" Bobine mobile annulaire 1,75" Diaphragmematériau : PEEK (H.T. polymère) Materiale del cestello
Type d'enceinte:	Enceinte en saillie (mur/plafond); enceinte coaxiale
Type de construction:	Enceinte fermée
Utilisation de la marque:	Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 15 mm, Fabrication CNC en forme de construction à rainure et languette
Couleur:	Nature, verni
Dimension:	Largeur : 25 cm Profondeur : 25 cm Hauteur : 24,3 cm
Poids:	9,35 kg

Contenu de la livraison:

1 x tête d'ampli
1 x Étrier
1 x Écrou
6 x Cale
1 x Œillet de fixation
2 x vis
2 x vis moletée