

## CELTO iFIX10 FR haut-parleur coaxial à 2 voies blanc

Un son massif et un petit format, dont étrier

Réf. : 11043574

GTIN:



### Caractéristiques:

- Véritable puissance continue de 300 W avec une qualité sonore haut de gamme
- Driver coaxial pour une excellente reproduction spatiale
- Système full range à la sonorité chaude et puissante
- Haute efficacité pour un SPL très élevé avec une taille réduite
- Driver de compression HF avec membrane en polymère cétonique
- Avec étrier
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Disponible en plusieurs couleurs
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; centres sportifs/centres de fitness; clubs/écoles de danse; Restaurants, bars et hôtels

### Logistique

### Données techniques:

Capacité de charge:	Pic: 1200W Programme: 600W Nominale: 300W AES
Plage de fréquence:	68 - 22000 Hz
Sensibilité:	97 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	128 dB
Dispersion:	80° conique
Impédance:	8 Ohm

Système d'enregistrement:	Étrier
Connexions:	Entrée: Enceinte via borne enfichable à vis
Fréquence de rupture:	Passif 1500 Hz Recommandé En combinaison avec un subwoofer Filtre passe-haut 30-130 Hz, 24 db/oct avec subwoofer iFIX13S ou iFIX17S
Enceinte:	1 x Bousseur 10" avec aimant en ferrite Matériau du panier : Aluminium Materiale del cestello Bobine mobile graves 2,5" 1 x pilote de compression annulaire 1" Bobine mobile annulaire 1,75" Diaphragmematériau : PEEK (H.T. polymère) Materiale del cestello
Type d'enceinte:	Enceinte en saillie (mur/plafond); enceinte coaxiale
Type de construction:	Bassreflex
Utilisation de la marque:	Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 15 mm, Fabrication CNC en forme de construction à rainure et languette
Couleur:	Blanc, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 44,00 cm Profondeur : 29,80 cm Hauteur : 31,60 cm
Poids:	14,5 kg

### Contenu de la livraison:

1 x tête d'ampli  
1 x Étrier  
1 x Écrou  
8 x Cale  
1 x Œillet de fixation  
2 x vis  
1 x borne enfichable à vis