

CELTO ACOUSTIQUE Haut-parleur coaxial 2 voies iFIX10+ noir

Un son massif et un petit format, dont étrier

Réf. : 11043618

GTIN: 4026397688221



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Véritable puissance continue de 300 W avec une qualité sonore haut de gamme
- Pilote de compression annulaire HSP pour une excellente reproduction spatiale
- Séparateur de fréquences audiophile avec correction de phase
- Haute efficacité pour un SPL très élevé avec une taille réduite
- Driver de compression HF avec membrane en polymère cétonique
- Boîtier en multiplex de bouleau, construction à rainures et languettes
- Convient pour la sonorisation en champ proche avec caisson de basses (iFix13S ou iFix17S) dans des installations fixes
- Disponible en plusieurs couleurs
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Centres sportifs/Centres de fitness; Clubs/Écoles de danse; Restaurants, bars et hôtels
- Avec Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle; avec Étrier
- Chaque couleur RAL disponible sur demande

L'étendue des fournitures

- 1 x tête d'ampli, 1 x écrou, 6 x cale, 1 x œillet de fixation, 1 x étrier, 2 x vis moletée, 2 x vis

Logistique

EAN / GTIN: 4026397688221

Poids: 14,90 kg

Longueur: 0.40 m

Largeur: 0.39 m

Hauteur: 0.43 m

Données techniques:

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Capacité de charge: | Programme: 600W Nominale: 300W AES |
| Plage de fréquence: | 95 - 22000 Hz |
| Sensibilité: | 97 dB (1 W/1 m) |

| | |
|---------------------------|---|
| Pression acoustique max.: | 128 dB |
| Dispersion: | 90° x 90° |
| Impédance: | 8 Ohm |
| Système d'enregistrement: | Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle Étrier |
| Connexions: | Entrée: Borne enfichable à vis |
| Fréquence de rupture: | Passif 1500 Hz pour LF et HF Recommandé Filtre passe-haut 90-120 Hz, 24 db/oct avec subwoofer iFIX13S ou iFIX17S En combinaison avec un subwoofer |
| Enceinte: | 1 x Bousseur 10" avec Aimant en ferrite PEEK (H.T. polymère) Bobine mobile graves 2,5" 1 x Pilote de compression annulaire 1" Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,7" |
| Type d'enceinte: | Enceinte en saillie (mur/plafond); Enceinte coaxiale |
| Type de construction: | Enceinte fermée |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau, Fabrication CNC en forme de construction à rainure et languette |
| Couleur: | Noir, verni; , Surface structurée; chaque couleur RAL disponible sur demande |
| Dimension: | Largeur : 30 cm Profondeur : 30,4 cm Hauteur : 30 cm |
| Poids: | 12,5 kg |