



Prix de catalogue: sur demande €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Avec points de vol
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Revêtement en polyuréa caoutchouté
- Pour des domaines d'application tels que: Concerts/salles; Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Installation; usage portable; Scène; Théâtre; Bailleur; Présentations produit et interventions; Agencement de salons

L'étendue des fournitures

- 1 x tête d'ampli

Logistique

Données techniques:

Capacité de charge:	Nominale: 300W AES Programme: 600W Pic: 1200W
Plage de fréquence:	78 - 22000 Hz
Sensibilité:	97 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	128 dB
Dispersion:	90° x 90°
Impédance:	8 Ohm
Points d'accroche:	7 x Filetage M8

Connexions:	2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)
Fréquence de rupture:	1500 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 10" Matériau du panier : Aluminium Bobine mobile graves 2,5" Diaphragmematériau : PEEK (H.T. polymère) 1 x Pilote de compression annulaire 1" avec Aimant en néodyme Bobine mobile annulaire 1,75"
Type d'enceinte:	Enceinte coaxiale; Boîtier compact
Utilisation de la marque:	Pilote de CELTO ACOUSTIQUE Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Matériau:	Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir, Revêtement en polyuréa caoutchouté
Dimension:	Largeur : 44 cm Profondeur : 29,8 cm Hauteur : 30,6 cm
Poids:	15,00 kg