

CELTO Subwoofer HX118S

Design exclusif, finition extérieure

Réf. : 11043642

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Real 1200 W RMS power capacity
- Premium 18" Neodymium driver with ± 11 mm linear Xmax
- Triple-forced cooling system for low power compression
- Heavy braced cabinet for vibration free dynamic response
- Titanium Finish metal parts
- 15-layer piano lacquer finish
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Concerts/salles; clubs/écoles de danse; Restaurants, bars et hôtels

Logistique

Données techniques:

Capacité de charge:	Programme: 2400W Nominale: 1200W RMS
Plage de fréquence:	26 - 110 Hz
Sensibilité:	100 dB
Pression acoustique max.:	134 dB
Dispersion:	Omnidirectionnel
Impédance:	8 Ohm
Système d'enregistrement:	Filetage M20

Connexions:	Entrée: Enceinte via 2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)
Fréquence de rupture:	Uniquement en fonctionnement actif Recommandé Filtre passe-haut 30 Hz, 24 db/oct Filtre passe-bas 80-110 Hz en cas d'utilisation avec HX12
Enceinte:	1 x Bousseur 18" avec Aimant néodyme et bague double de démodulation Matériau du panier : Aluminium Materiale del cestello Bobine mobile graves enroulée à l'intérieur et à l'extérieur 4"
Utilisation de la marque:	Pilote de CELTO ACOUSTIQUE Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 25 mm, Fabrication CNC en forme de construction à rainure et languette
Couleur:	Orange, ultra brillant, 15 couches de vernis à poncer; chaque couleur RAL disponible sur demande
Dimension:	Largeur : 58 cm Profondeur : 73 cm Hauteur : 70 cm
Poids:	55,00 kg

Contenu de la livraison:
