

## CELTO ACOUSTIQUE Haut-parleur VT12 large bande à 2 voies

Haut-parleur parfaitement conçu

Réf. : 11043650

GTIN:



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Véritable puissance continue de 500 W
- Un son naturel et un rendu spatial incroyable
- Optimisé pour une plage de fréquence linéaire (sur et hors de l'axe)
- Pilote premium en néodyme fabriqué sur mesure (HF & LF)
- Cornet polynomial pivotant breveté de 80° x 50° 6e ordre
- Boîtier soigneusement entretoisé pour un comportement dynamique sans vibrations
- Peinture structurée mate de qualité touring
- Deux angles de moniteur identiques pour un couplage facile du moniteur de scène (pas besoin de versions L ou R)
- Panneau de connexion encastré
- Idéal pour la location
- Corne orientable à 90 degrés pour une utilisation horizontale ou verticale
- Avec Système QuickFly
- Avec points de vol
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Revêtement en polyuréa caoutchouté
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Publicité/vitrine; Concerts/salles; Clubs/Écoles de danse; Restaurants, bars et hôtels

### L'étendue des fournitures

- 1 x tête d'ampli

### Logistique

## Données techniques:

Capacité de charge:	Programme: 1000W Nominale: 500W RMS
Plage de fréquence:	55 - 18000 Hz
Sensibilité:	98 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	131 dB
Dispersion:	80° x 50° corne rotative
Impédance:	8 Ohm
Système d'enregistrement:	Bride: Inclinaison variable Ø 35 mm Système QuickFly
Points d'accroche:	14 x Filetage M8
Connexions:	Entrée: Enceinte via 2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)
Fréquence de rupture:	Passif 1500 Hz, 12 db/oct pour LF Passif 1500 Hz, 18 db/oct pour HF Recommandé Filtre passe-bas 40 Hz, 24 db/oct uniquement en mode large bande Filtre passe-bas 60-120 Hz avec subwoofer
Enceinte:	1 x Bousseur 12" avec Aimant en ferrite Matériau du panier : Aluminium Bobine mobile graves enroulée à l'intérieur et à l'extérieur 3" Diaphragmematériau : Membrane TC4 Aquaplased 1 x Pilote de compression aigus 1,5" avec Aimant en néodyme Pilote de compression à bobine mobile (fluide ferreux), tweeter 2,8"
Type d'enceinte:	Écran de scène; Boîtier compact
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
Matériau:	Contreplaqué de bouleau baltique, 18 mm, Fabrication CNC en forme de construction à rainure et languette
Couleur:	Noir, Revêtement en polyuréa caoutchouté
Dimension:	Largeur : 35,7 cm Profondeur : 37 cm Hauteur : 62,7 cm
Poids:	22,80 kg