



Caractéristiques:

- Corne orientable à 90 degrés pour une utilisation horizontale ou verticale
- Avec points de vol
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE

Logistique

Données techniques:

| | |
|---------------------------|--|
| Capacité de charge: | Programme: 900W Nominale: 450W RMS |
| Plage de fréquence: | 50 - 22000 Hz |
| Sensibilité: | 97 dB (1 W/1 m) |
| Pression acoustique max.: | 130 dB |
| Dispersion: | 80° x 50° corne rotative |
| Impédance: | 8 Ohm |
| Points d'accroche: | 17 x Filetage M8 |
| Connexions: | 2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F) |
| Fréquence de rupture: | 1500 Hz |
| Enceinte: | 1 x Boumeur 12" Matériau du panier : Aluminium Materiale del cestello Bobine mobile graves 3" |

Diaphragmematériau : PEEK (H.T. polymère)
Materiale del cestello
1 x pilote de compression annulaire 1"
Bobine mobile annulaire 1,75"

| | |
|---------------------------|--|
| Type d'enceinte: | Boîtier compact |
| Utilisation de la marque: | Pilote de CELTO ACOUSTIQUE |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau |
| Couleur: | Noir, mat |
| Dimension: | Largeur : 62 cm Profondeur : 34,5 cm Hauteur : 35,6 cm |
| Poids: | 20,15 kg |

Contenu de la livraison:

1 x tête d'ampli