

CELTO Haut-parleur PM12 G2 large bande à 2 voies

Véritable haut-parleur large bande, pour une installation permanent avec des 19 points de montage M8

Réf. : 11043681

GTIN: 4026397663983



Caractéristiques:

- Véritable puissance continue de 500 W
- Un son naturel et un rendu spatial incroyable
- Optimisé pour une plage de fréquence linéaire (sur et hors de l'axe)
- Pilote premium sur mesure
- Cornet elliptique pivotant breveté 80° x 50°
- Boîtier en multiplex de bouleau, construction à rainures et languettes
- Finition mate, sans vernis, de qualité touring
- Corne orientable à 90 degrés pour une utilisation horizontale ou verticale
- Avec points de vol
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Publicité/vitrine; Concerts/salles; Restaurants, bars et hôtels

Logistique

EAN / GTIN: 4026397663983

Poids: 28,10 kg

Longueur: 0.51 m

Largeur: 0.46 m

Hauteur: 0.74 m

Données techniques:

| | |
|---------------------------|--|
| Capacité de charge: | Pic: 2000W Programme: 1000W Nominale: 500W RMS |
| Plage de fréquence: | 40 - 22000 Hz |
| Sensibilité: | 97 dB (1 W/1 m) |
| Pression acoustique max.: | 131 dB |

| | |
|---------------------------|---|
| Dispersion: | 80° x 50° corne rotative |
| Impédance: | 8 Ohm |
| Système d'enregistrement: | Bride: Ø 35 mm |
| Points d'accroche: | 19 x Filetage M8 |
| Connexions: | Enceinte via 2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F) |
| Fréquence de rupture: | Passif 1500 Hz Recommandé 40 Hz, 24 db/oct uniquement en mode large bande 60-140 Hz avec subwoofer |
| Enceinte: | 1 x Bomeur 12" avec aimant en ferrite Matériau du panier : Aluminium Materiale del cestello Bobine mobile graves enroulée à l'intérieur et à l'extérieur 3" 1 x pilote de compression annulaire 1" avec aimant en ferrite Bobine mobile annulaire 1,75" Diaphragmematériau : PEEK (H.T. polymère) Materiale del cestello |
| Type d'enceinte: | Boîtier compact |
| Type de construction: | Transmissionline |
| Utilisation de la marque: | Connexion enfichable NEUTRIK intégrée Pilote de CELTO ACOUSTIQUE |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau, 18 mm, Fabrication CNC en forme de construction à rainure et languette |
| Couleur: | Noir, mat |
| Dimension: | Largeur : 34,8 cm Profondeur : 40,7 cm Hauteur : 62,2 cm |
| Poids: | 25,00 kg |

Contenu de la livraison:

1 x boîtier compact