

CELTO ACOUSTIQUE Subwoofer SU218TL Transmission Line

Subwoofer grand format, SPL maximum

Réf. : 11043690

GTIN: 4026397664041



Prix de catalogue: sur demande €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Subwoofer à transmission chargé par pavillon
 - Reproduction profonde jusqu'à 28 Hz à -6 dB et une efficacité de 104 dB/1 W/1 m
 - Véritable puissance continue de 3000 W
 - Pilote premium 18" sur mesure avec Xmax linéaire de ± 15 mm
 - Triple système de refroidissement pour réduire au maximum la compression de la puissance
 - Boîtier soigneusement entretoisé pour un comportement dynamique sans vibrations
 - Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Centres sportifs/Centres de fitness; Clubs/Écoles de danse
 - Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
 - Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
 - Revêtement en polyuréa caoutchouté
- L'étendue des fournitures**
- 1 x basse

Logistique

EAN / GTIN: 4026397664041

Poids: 124,65 kg

Longueur: 0.85 m

Largeur: 0.70 m

Hauteur: 1.40 m

Article encombrant

Données techniques:

Capacité de charge:	Nominale: 3000W AES Programme: 6000W Pic: 12000W
Plage de fréquence:	26 - 900 Hz
Sensibilité:	104 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	145 dB

Dispersion:	Omnidirectionnel
Impédance:	4 Ohm
Système d'enregistrement:	Bride: 2x Filetage M20
Connexions:	Entrée: Enceinte via 3 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Fréquence de rupture:	Recommandé Filtre passe-haut 28 Hz, 24 db/oct Filtre passe-bas 80-110 Hz
Enceinte:	2 x Broueur 18" avec Aimant en ferrite Matériau du panier : Aluminium Bobine mobile graves 4"
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Transmissionline
Utilisation de la marque:	Pilote de CELTO ACOUSTIQUE Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Matériau:	Contreplaqué de bouleau baltique, 18 mm, Fabrication CNC en forme de construction à rainure et languette
Couleur:	Noir, Revêtement en polyuréa caoutchouté, verni
Dimension:	Largeur : 1,246 m Profondeur : 72,8 cm Hauteur : 58,0 cm
Poids:	111,00 kg