

CELTO ACOUSTIQUE Subwoofer IWAC118S

Subwoofer à système de montage intégré, structure légère

Réf. : 11043705

GTIN:



Prix de catalogue: sur demande €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Véritable puissance continue de 1200 W
- Pilote néodyme 18" premium avec Xmax linéaire de $\pm 8,5$ mm
- Triple système de refroidissement pour réduire au maximum la compression de la puissance
- Boîtier soigneusement entretoisé pour un comportement dynamique sans vibrations
- Système de gréage et d'empilage entièrement intégré
- Finition en peinture structurée de qualité touring
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Concerts/salles; Centres sportifs/Centres de fitness

L'étendue des fournitures

- 1 x basse

Logistique

Données techniques:

Capacité de charge:	Programme: 2400W Nominale: 1200W RMS
Plage de fréquence:	28 - 120 Hz
Sensibilité:	100 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	134 dB
Dispersion:	Omnidirectionnel
Impédance:	4 Ohm
Système d'enregistrement:	Filetage M20

Points d'accroche:	Via un système de câblage intégré
Connexions:	Enceinte via 2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)
Fréquence de rupture:	Uniquement en fonctionnement actif Recommandé Filtre passe-haut 30 Hz, 24 db/oct Filtre passe-bas 70-120 Hz en cas d'utilisation avec IWAC210
Enceinte:	1 x Tweeter 18" avec Aimant néodyme et bague double de démodulation Bobine mobile graves enroulée à l'intérieur et à l'extérieur 4"
Matériau:	Contreplaqué de bouleau baltique, 18 mm, Fabrication CNC en forme de construction à rainure et languette
Couleur:	Noir, mat
Dimension:	Largeur : 70 cm Profondeur : 51,8 cm Hauteur : 74,5 cm
Poids:	58,00 kg