

# CELTO ACS10-RCK (M+P) 2-way Coaxial Active Line Array Module Set In Case ref. : 11043714

Ultra-compact line array set (active + passive module) with DSP and road case

GTIN:



**Prix de catalogue: sur demande €**

TVA 19% incl.

## Description:

ACS10 (M+P) is an ultra-compact line source speaker system designed for precision, power, and portability. Featuring the patented IsoTop coaxial waveguide, it delivers uniform coverage and exceptional clarity in a tiny A3 paper size format, achieving the performance of a traditional 2x8" line source at half the size and half the weight.

The system comprises two modules: ACS10M (Master) -- active version with integrated amplification and DSP, ACS10P (Passive) -- powered via SpeakOn output from ACS10M. Optimized for use with the ACS218 subwoofer, the ACS10 system offers versatile setup options: ground stacked, pole-mounted, or flown. This makes the system equally suitable for portable and fixed applications.

## Caractéristiques:

- Haut-parleur coaxial 10" line-source ultra-compact avec guide d'ondes IsoTop optimisé
- Petit modèle au format A3
- Jusqu'à 6 haut-parleurs par array avec une sécurité multipliée par 10
- Rigging intégré pour les applications Groundstack et aériennes
- With rugged road case for optimum transport and storage
- Amplificateur Biamp commandé par DSP (Class D)
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- Revêtement en polyuréa caoutchouté
- **integrated amplifier module**
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: MUSIC; FLAT; NEAR FIELD; MID FIELD; FAR FIELD

## Logistique

- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux
- Monochrome Écran LCD
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

Plage de fréquence:	95 - 22000 Hz
Pression acoustique max.:	136 dB Pic
Dispersion:	100° x (dépend de Array)
Points d'accroche:	Via un système de câblage intégré
Enceinte:	Boumeur 10" avec aimant en néodyme Bobine mobile graves enroulée à l'intérieur et à l'extérieur 3" Matériau du panier : Aluminium Cônemériau : carton/papier Materiale del cestello Pilote de compression annulaire 1" avec aimant en néodyme Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,7" With phase plugMateriale del cestello
Type d'enceinte:	Enceinte coaxiale
Type de construction:	Bassreflex
Matériau:	Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir, Revêtement en polyuréa caoutchouté, verni
Poids:	60,40 kg
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 1500 W
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	Max. 3000 W LF Max. 1600 W HF 1500 W RMS LF 800 W RMS HF
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Tramite
Sortie de courant:	PowerCON (gris), version encastrable
DSP:	Processeur de signal numérique
Presets DSP:	MUSIC; FLAT; NEAR FIELD; MID FIELD; FAR FIELD
Refroidissement:	1 x ventilateur silencieux
Commutation:	Class D
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, DSP preset switch
Circuit de protection:	Surchauffe; Court-circuit; Tension continue; Limiteur
État LED:	Power, Signal, Limite, Protect
Connexions:	Entrée: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x USB A (F) version encastrable

Sortie: 1 x XLR (M) 3 broches version  
encastrable

Sortie: tête d'ampli via 1 x SpeakON 4 broches  
version encastrable (F)

---

Poids:	16 kg
--------	-------

---

Poids:	13 kg
--------	-------

---

Dimension:	Largeur : 45 cm Profondeur : 42 cm Hauteur : 28 cm
------------	--

---

Conception du câble:	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
----------------------	-------------------------

---

Longueur du câble:	2 m amovible
--------------------	--------------

---

Dimension:	Longueur : 71 cm Largeur : 51,5 cm Hauteur : 69,7 cm
------------	--

---

### **Contenu de la livraison:**

---

1 x haut-parleur actif  
1 x passive Speaker  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x mallette