

## CELTO Amplificateur P2.14

Class D amplificateur de performance, 2 x 1400 W RMS (4 Ohm), 2 x 800 W RMS (8 Ohm)

Réf. : 11043800

GTIN:



### Caractéristiques:

- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée

### Logistique

### Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	2 x 1400 W RMS (4 Ohm) 2 x 800 W RMS (8 Ohm)
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Gain:	34 dB
Commutation:	Class D
Temps de montée:	>50 V/μs
Facteur d'atténuation:	>800
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal

État LED:	Power, Signal, Limite, Protect, SOM
Connexions:	Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Enceinte via 2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)
Couleur:	Noir, mat, verni
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 38,8 cm Hauteur : 8,8 cm
Poids:	17,15 kg

### **Contenu de la livraison:**

1 x Amplificateur  
4 x pied  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation