

CELTO ACOUSTIQUE Amplificateur T2.40

Réf. : 11043805

Class D amplificateur touring avec alimentation à découpage, 2 x 4000 W RMS (4 Ohm), 2 x 2500 W RMS (8 Ohm)

GTIN: 4026397662764



Prix de catalogue: sur demande €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE

L'étendue des fournitures

- 1 x amplificateur, 4 x pied, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397662764

Poids: 18,10 kg

Longueur: 0.57 m

Largeur: 0.60 m

Hauteur: 0.17 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance de sortie:	2 x 4000 W RMS (4 Ohm) 2 x 2500 W RMS (8 Ohm)
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Longueur du câble:	1,5 m amovible
Gain:	34 dB/ 2,82 V
Commutation:	Class D
Temps de montée:	60 V/μs
Facteur d'atténuation:	>800
État LED:	Power, Signal, Limite, Protect, SOM
Connexions:	Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches

Sortie: Enceinte via 2 x SpeakON 4 broches
version encastrable (F)

Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 46,8 cm Hauteur : 8,8 cm
Poids:	15,60 kg
