

CELTO Amplificateur T2.40

Réf. : 11043805

Class D amplificateur touring avec alimentation à découpage, 2 x 4000 W RMS (4 Ohm), 2 x 2500 W RMS (8 Ohm) GTIN: 4026397662764



Prix de catalogue: sur demande €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Très efficace flux d'air Front to Rear
- L'appareil est refroidi par ventilateur

Logistique

EAN / GTIN: 4026397662764
 Poids: 18,10 kg
 Longueur: 0.57 m
 Largeur: 0.60 m
 Hauteur: 0.17 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	2 x 4000 W RMS (4 Ohm) 2 x 2500 W RMS (8 Ohm)
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Longueur du câble:	1,5 m amovible
Refroidissement:	2 x ventilateur , flux d'air Front to Rear
Gain:	34 dB/ 2,82 V
Couleur du boîtier:	Noir
Commutation:	Class D
Temps de montée:	60 V/μs

Facteur d'atténuation:	>800
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal
État LED:	Power, Signal, Limite, Protect, SOM
Connexions:	Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Enceinte via 2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 46,8 cm Hauteur : 8,8 cm
Poids:	15,60 kg

Contenu de la livraison:

1 x Amplificateur
4 x pied
1 x Câble secteur/câble d'alimentation