

CELTO ACOUSTIQUE Amplificateur T4.26

Réf. : 11043806

Class D amplificateur touring avec alimentation à découpage, 4 x 2600 W RMS (4 Ohm), 4 x 1400 W RMS (8 Ohm)

GTIN: 4026397662733



Prix de catalogue: sur demande €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- **L'étendue des fournitures**
- 1 x amplificateur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 4 x pied, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397662733
Poids: 16,25 kg
Longueur: 0.54 m
Largeur: 0.58 m
Hauteur: 0.17 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance de sortie:	4 x 2600 W RMS (4 Ohm) 4 x 1400 W RMS (8 Ohm)
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable (inclus dans la livraison)
Longueur du câble:	1,5 m amovible
Gain:	34 dB/ 2,82 V
Commutation:	Class D
Temps de montée:	>60 V/ μ s
Facteur d'atténuation:	>800
État LED:	Power, Signal, Limite, Protect, SOM
Connexions:	Entrée: Line via 4 x XLR 3 broches Sortie: Line via 4 x XLR 3 broches

Sortie: Enceinte via 4 x SpeakON 4 broches
version encastrable (F)

Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 46,8 cm Hauteur : 8,8 cm
Poids:	15,85 kg
