

## CELTO C2.10 Amplifier

Class H amplificateur Core, 2 x 1100 W RMS (4 Ohm), 2 x 750 W RMS (8 Ohm)

Réf. : 11043808

GTIN: 4026397745580



**Prix de catalogue: sur demande €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Très efficace flux d'air Front to Rear
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397745580

Poids: 17,90 kg

Longueur: 0.57 m

Largeur: 0.53 m

Hauteur: 0.17 m

### Données techniques:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz  |
| Classe de protection:    | SK I   |
| Puissance de sortie:     | 2 x 1100 W RMS (4 Ohm)<br>2 x 750 W RMS (8 Ohm)<br>1 x 2200 W RMS ponté (8 Ohm)  |
| Branchement électrique:  | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Fusible de l'appareil:   | 15 A fusible réarmable   |
| Plage de fréquence:      | 20 - 20000 Hz  |
| Rapport signal/bruit:    | >108 dB  |
| Distorsion harmonique:   | <0,1 % avec 1 kHz  |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Refroidissement:             | 3 x ventilateur à température contrôlée , flux d'air<br>Front to Rear   |
| Impédance:                   | Entrée: 20 kOhm   |
| Gain:                        | 40 dB   |
| Commutation:                 | Class H   |
| Temps de montée:             | 20 V/ $\mu$ s   |
| Facteur d'atténuation:       | >500  |
| Atténuation de la diaphonie: | >65 dB  |
| Éléments de commande:        | Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume<br>par canal, Sélecteur de mode<br>(stereo/parallel/bridged), Commutateur Groundlift  |
| Circuit de protection:       | Démarrage progressif; Court-circuit; Surtension;<br>surcharge; Limitation de courant; Tension<br>continue; surchauffe   |
| État LED:                    | Power, Signal, Limite, Protect  |
| Connexions:                  | Entrée: Line via 2 x XLR (F) 3 broches version<br>encastrable<br><br>Sortie: Line via 2 x XLR (M) 3 broches version<br>encastrable<br><br>Sortie: Enceinte via 2 x SpeakON 4 broches<br>version encastrable (F)<br><br>Sortie: 4 x borne enfichable à vis |
| Sensibilité à l'entrée:      | 0,775 V   |
| Couleur:                     | Noir, mat, verni  |
| Conception du boîtier:       | (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE   |
| Dimension:                   | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 38,8 cm<br>Hauteur : 8,8 cm   |
| Poids:                       | 15,90 kg  |

### Contenu de la livraison:

1 x Amplificateur  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
4 x pied