

CELTO SLD3000 Amplifier

Réf. : 11043824

Class D Amplificateur PA multicanal à alimentation à découpage, 2 x 1000 W RMS (8 Ohm), 2 x 1500 W RMS (4 Ohm) ¹IN:



Caractéristiques:

- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Très efficace flux d'air Front to Rear
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée

Logistique

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	2 x 1000 W RMS (8 Ohm) 2 x 1500 W RMS (4 Ohm) 2 x 1500 W RMS (2 Ohm)
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable (inclus dans la livraison) Tramite
Longueur du câble:	Amovible
Plage de fréquence:	5 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>110 dB
Distorsion harmonique:	<0,01 % avec 1 kHz

Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée , flux d'air Front to Rear
Impédance:	Entrée: 20 kOhm , sym.
Gain:	34 dB
Couleur du boîtier:	Noir
Commutation:	Class D
Temps de montée:	>50 V/µs
Facteur d'atténuation:	>2500
Atténuation de la diaphonie:	>75 dB
Éléments de commande:	Sélecteur de mode (stereo/parallel/bridged)
Circuit de protection:	Court-circuit; Surtension; Limitation de courant; surcharge; surchauffe
État LED:	Power, Signal, Limite, Protect, Bridged
Connexions:	Sortie: Enceinte via 2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F) Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches
Niveau max.:	Entrée: +20 dBu, sym.
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,2 cm Profondeur : 24,2 cm Hauteur : 4,5 cm
Poids:	4,25 kg

Contenu de la livraison:

1 x Amplificateur
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
4 x pied