INTUSONIC

INTUSONIC 2SDL160 amplificateur de classe D 2 x 150 W

Amplificateur de puissance stéréo de studio, 2 x 150 W RMS (4 Ohm)

Réf. : 12604125

GTIN: 5060502923110

Prix de catalogue: sur demande €

TVA 19% incl.

Description:

The INTUFORCE 2SDL160 is an extremely versatile low-impedance power amplifier for installation purposes. Featuring ultra-high CMRR circuitry at the input, it accepts long cable runs. Via its input forwarding function, it can serve both as a stereo and as a dual-mono amplifier. The input signals can be processed per channel by the internal 2-band EQ as well as a 100Hz highpass filter to suit the connected speakers. Rear-side volume controls with peak LEDs allow exact level settings without any tampering by the operator. An ultra-flexible link output, which can either carry the original input signal or the signal processed by the volume controls and EQs, allows to build large cascaded systems to more complex requirements. Being based on class D amplification technology and a switch mode power supply with very conservative power reserves, the 2SDL160 not only runs cool and silent, but also has the endurance to satisfy the most demanding applications.

Caractéristiques:

- Mode stéréo ou mono parallèle
- Option de sommation mono pour deux signaux stéréo entrants
- Sortie de liaison avec routing pré/post volume/égalisation sélectionnable pour une mise à l'échelle flexible des systèmes en cascade
- Circuit d'entrée CMRR ultra-élevé pour les longues distances de câble
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x Mode d'emploi, 1 x Amplificateur, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 8 x borne enfichable à vis, 1 x prise, 4 x pied

Logistique

EAN / GTIN: 5060502923110

Poids: 3,80 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.09 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Données techniques:

Alimentation électrique:	115/230 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 350 W
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	2 x 150 W RMS (4 Ohm) 2 x 80 W RMS
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>71 dB
Distorsion harmonique:	<0,12 % avec 1 kHz
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Couleur du boîtier:	Noir
Commutation:	Class D
Atténuation de la diaphonie:	>63 dB
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal
État LED:	Power, Protect, Pic
Connexions:	Entrée: Line via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Entrée: Line via 4 x borne enfichable à vis Lien: Line via 2 x XLR (M) 3 broches version encastrable Lien: Line via 2 x borne enfichable à vis Sortie: Enceinte via 1 x borne enfichable à vis Mise en sourdine via 1 x borne enfichable à vis
Égaliseur:	Canal/EQ: 2 x régulateur 2 bandes Mono
Fréquence de rupture:	100 Hz pour HF
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,26 cm Profondeur : 24,5 cm Hauteur : 4,4 cm
Poids:	3,30 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.