

RELACART Système UHF 2 canaux UR-222D

Système microphone radio True Diversity à deux canaux, 823-832 MHz + 863-865 MHz

Réf. : 13055192

GTIN: 4026397602579



Caractéristiques:

- 10 groupes de 90 fréquences fixes dans une bande passante de commutation de 11 MHz
- La technologie d'accord silencieux à fréquence pilote supprime les interférences RF sans fil
- Recherche automatique de fréquence (AFS) pour trouver des canaux de réception sans interférences
- Interface infrarouge pour une synchronisation rapide et sans erreur entre l'émetteur et le récepteur
- 2 antennes amovibles (BNC) permettent la combinaison avec le séparateur d'antennes R-14D
- Boîtier solide métallique
- (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
- A une portée de jusqu'à 80m par visibilité
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- Jusqu'à 9 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- Multicolore Écran LCD
- Indicateur de charge
- Boîtier du pupitre
- <p>RELACART Microphone UH-222D
- <h2 class="featureSatz">Micro à main et émetteur multifréquences PLL</h2>Microphone à main dynamique avec technologie UHF-PLL
- Boîtier ergonomique en alliage d'aluminium, adapté à une utilisation intensive en tournée
- 10 groupes de 90 fréquences fixes dans une bande passante de commutation de 11 MHz
- Interface infrarouge pour une synchronisation rapide et sans erreur entre l'émetteur et le récepteur
- Puissance d'émission Hi/Low réglable
- Niveau de gain réglable Hi/Mid/Low
- Capsule M-022

Logistique

EAN / GTIN: 4026397602579
Poids: 3,60 kg
Longueur: 0,60 m
Largeur: 0,43 m
Hauteur: 0,09 m

- Directement compatible avec la capsule SM58 de Shure
- Caractéristique directionnelle: Modèle supercardioïde
- A une portée de jusqu'à 80m
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- Écran OLED
- Indicateur de charge

Données techniques:

| | |
|--------|---------------------------|
| Type: | Ensemble complet sans fil |
| Poids: | 2,89 kg |

RELACART Récepteur UHF 2 canaux UR-222D

| | |
|-----------------------------------|--|
| Type: | Récepteur |
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz 12V CC 1000 mA |
| Puissance totale de raccordement: | 5 W |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite |
| Nombre de canaux: | 2 |
| Plage de fréquence: | 45 - 18000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >105 dB |
| Portée: | Jusqu'à 80m par visibilité |
| Bande de fréquences: | UHF 863-865 MHz; UHF 823-832 MHz |
| Diversity: | Antenna-Diversity |
| Bande passante: | 11 MHz |
| Stabilité de fréquence: | ± 0,0005 % |
| Fonctionnement parallèle: | Max. 9 Émetteur |
| Modulation: | FM |
| Sélection de la fréquence: | 90 fréquence commutable En 10 groupes avec respectivement jusqu'à 10 fréquences prédéfinies |
| Type d'écran: | Multicolore Écran LCD |
| Écran: | Canal , Fréquence , Groupe , intensité du signal RF; niveau audio AF , Antenne A/B , indicateur de charge |
| Éléments de commande: | Touches de navigation, Menu, Commutateur Groundlift |
| Connexions: | Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Line via 2 x Prise 6,3 mm (asym.) Antenne via 2 x BNC (F) 8 V |
| Matériau: | Métal |
| Couleur: | Noir |
| Conception du boîtier: | Boîtier du pupitre |

(19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE

| | |
|------------|---|
| Dimension: | Largeur : 41 cm Profondeur : 26 cm Hauteur : 4,6 cm |
| Poids: | 2,32 kg |

RELACART Microphone UH-222D

| | |
|---------------------------------|--|
| Type: | Émetteur à main |
| Alimentation électrique: | 3V CC |
| Type de micro: | Dynamique |
| Caractéristique directionnelle: | Modèle supercardioïde |
| Batterie: | 2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison) |
| Plage de fréquence: | 120 - 16000 Hz |
| Sensibilité: | -53 dB |
| Pression acoustique max.: | 145 dB |
| Portée: | Jusqu'à 80m |
| Bande de fréquences: | UHF 863-865 MHz; UHF 823-832 MHz |
| Bande passante: | 11 MHz |
| Puissance de sortie RF: | 5 mW (LO); 10 mW (HI) |
| Modulation: | FM |
| Sélection de la fréquence: | 90 fréquence commutable En 10 groupes avec respectivement jusqu'à 10 fréquences prédéfinies |
| Type d'écran: | Écran OLED |
| Écran: | Indicateur de charge , Fréquence , Groupe , Canal; Sourdine |
| Éléments de commande: | Commutateur de gain (high-mid-low), commutateur d'émission (high-low) |
| Commutateur: | Interrupteur On/Off/Mute |
| Matériau: | Aluminium |
| Dimension: | Longueur : 26 cm Diamètre : Ø 5,4 cm |
| Poids: | 0,28 kg |

Contenu de la livraison:

1 x RELACART Récepteur UHF 2 canaux UR-222D

1 x récepteur
1 x bloc d'alimentation externe
2 x Antenne
2 x Étrier
6 x vis
2 x câble jack
1 x Mode d'emploi
1 x déclaration de conformité

2 x RELACART Microphone UH-222D

1 x microphone
1 x Mode d'emploi
1 x déclaration de conformité